

Produktdatenblatt

Schließkörper Boxer 3-6

Grundkörper für integrierte Türschließer EN 3-6 mit Öffnungsdämpfung



Produktmerkmale

Alle Funktionen im eingebauten Zustand einstellbar
Stufenlos von oben einstellbare Schließkraft
Stufenlos von oben einstellbare Schließkraft
Endschlag über Ventil von oben einstellbar
Öffnungsdämpfung über Ventil von oben einstellbar
Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
Achsverlängerungen bis 8 mm verfügbar
Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren, Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite, für Türgewichte bis 180 kg
Für Türblattstärken ab 50 mm
Integrierte Montage

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	GEZE Boxer 3-6 Schließer
Schließkraft nach EN 1154	Ja, stufenlos 3 4 5 6
Flügelbreite empfohlen bis	1400 mm
Flügelgewicht empfohlen bis	180 kg
Flügelstärke (min.)	50 mm
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	true
Zulassungen	Türschließer geprüft nach EN 1154
Länge	293 mm
Bautiefe	40 mm
Höhe	54 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Oben
Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung	Ja