

Produktdatenblatt

TS 5000 L-ISM VPK

Gleitschienentürschliebersystem Bandgegenseite für zweiflügelige Türen
mit Antipanikfunktion und Schließfolgeregelung



Produktmerkmale

Komplettverpackung mit zwei Türschließern TS 5000 L und TS 5000 L-IS mit ISM Gleitschiene
 Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
 Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 Vollpanikfunktion an beiden Türflügeln bis x-Maß 110 mm
 Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
 Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
 Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
 Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
 Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
 Alle Funktionen von vorn einstellbar

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
 Zweiflügelige Anschlagtüren mit Panikfunktion
 Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
 Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite, für Türgewichte bis 180 kg
 Türblattmontage Bandgegenseite

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	GEZE TS 5000 L-ISM VPK
Eignung Brandschutztüren	Ja

Zubehör

Produktname

GEZE CB flex

Mechanische Feststelleinheit

Besteht aus

Produktname

TS 5000 L-ISM VPK

GEZE TS 5000 L-IS