

C30

**Kettenantrieb
Druckkraft 300 N
Max. Hub 380 mm**

Produktebeschreibung

Elektrischer C30-Antrieb mit Doppelglied-Gelenkkette, in einem elegantem Gehuse, mit unterschiedlichem Montagezubehor fur Kipp- oder Klappflugel Betrieb bei 230V 50Hz oder alternativ bei 24V DC. Maximal anwendbare Last 300N. Schnelles Ein- und Aushangen der Kette moglich. Einstellung des Hubs 200 oder 380 mm durch einen externen Knopf. Elektronisches Gerat mit akustischer Warnung, um dem Benutzer eine fehlerhafte Installation zu signalisieren. Auf Anfrage ist eine voreingestellte "S" -Version fur den Synchronbetrieb von zwei Antrieben am selben Fenster erhaltlich. CE-gekennzeichnetes Gerat.



Teleskopisches Kettenende, das eine schnelle Einstellung von 0 bis 15 mm ermoglicht, selbst wenn die Kette vollstandig in das Antriebsgehuse eingefahren ist, was eine einfache Anwendung an Fenstern mit Uberlappung ermoglicht.



Einfaches Befestigungssystem, passend fur Fenster jeder Art und Grose.



Doppelgliedkette mit sehr hohem Widerstand bei schweren Lasten.



Technische Spezifikation

C30 230V

C30 24V

Spannung	230V ~ 50Hz	24V d.c.
Max. Zugkraft	300 N	300 N
Max. Druckkraft	300 N	300 N
Hub	200 / 380 mm	200 / 380 mm
Stromaufnahme	0,26 A	1,3 A
Geschwindigkeit	37 mm/s	17 mm/s
Zeit bis max. Hub	11 s	22 s
Doppelt isoliert	Ja	Ja
Einschaltdauer	S2 di 4 min	S2 di 4 min
Umgebungsbedingungen	- 5°C + 50°C	- 5°C + 50°C
Schutzart	IP 30	IP 30

Option fur Parallelschaltung	Ja	Ja
Kettenposition	encoder	encoder
Akustische Warnung	Ja	Ja
Masse	337,2x80x49 mm	337,2x80x49 mm
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg