WETTERSCHUTZ I SONNENSCHUTZ

MLL-HAMBURG®
WE CREATE GOOD CLIMATE

MLL Typ 746RRAU

Lamellenfassade









PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL - Lamellenfassade Typ 746RRAU
MLL - schwere Baureihe, eckige-Lamelle

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Oberfläche:
E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne
RAL nach Wahl / roh
Sonderfarben auf Anfrage

Anwendungsbereiche:
Lamellenfassade von MLL zur Montage auf bauseitiger Unterkonstruktion z.B.: Mauerwerk.

Einsatzgebiete:
Für den Innen-, Außenbereich.

Aufbau:
Lamellen und Tragsäulen abgelängt, lose geliefert.

Erforderliches Zubehör:
(nicht im Lieferungfang enthalten)

- Befestigungsschrauben
- Befestigungswinkel
- Maueranker

Optionales Zubehör (auf Anfrage):
ohne

TECHNISCHE DATEN

Montage	Lamelle 040RR auf Tragsäule 006AU Tragsäule 006AU bestückt mit Halter 14.2RR
Rastermaß der Tragsäule / max. Spannweite der Lamelle	1200 mm
Freier Lüftungsquerschnitt	57%
Lamellenabstand	40 mm
Verlustbeiwert Abluft	Keine Angaben
Verlustbeiwert Zuluft	Keine Angaben
Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A)	Keine Angaben
Bauprodukt	Nein / Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit. Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2015 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.