

DC700G- CO- FT Cam Motion

Sicherheitstürschließer

Für 2-flügelige Türen bis 1.200 mm Flügelbreite, mit integriertem Fallenschloss, Fluchttüröffner und mechanischer Schließfolgeregung

Türschließer mit Cam Motion Technologie, integriertem Fallenschloss und Fluchttüröffner und integrierter mechanischer Schließfolgeregung

Produktbeschreibung

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, verlängerter Montageplatte und integriertem Fallenschloss, Gleitschiene mit integriertem Fluchttüröffner und mechanischer Schließfolgeregung
- Geeignet zur Montage an Brandschutztüren mit Gleitschientürschließer und Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1:2003-11
- Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- Fluchttüröffner 332® geprüft nach EltVTR
- Für 2-flügelige Türen, Bandabstand von 1.480 - 2.500 mm,
- Gangflügelbreite max. 1.200 mm
- Geprüft nach DIN EN 1154, Größe 3-6
- Geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3-6

Vorteile auf einen Blick

- Normalmontage Bandseite
- Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- DIN links und DIN rechts verwendbar
- Integrierter Fluchttüröffner 332® in verlängerter Gleitschiene
- Fluchttürverriegelung mit einer Haltekraft von 2000 N
- Fluchttüröffner über FaFix® 2mm verstellbar
- Mechanische Schließfolgeregung in der durchgehenden Gleitschiene
- Schließfolgeregung nach dem Klemmkeil-System
- Integriertes Fallenschloss 807 auf verlängerter Montageplatte
- Fallenschloss 20 mm verstellbar
- Fallenschloss vertikal in 4 Schritten (gesamt 20 mm) verstellbar
- Mit Anschlusskabel 4 m
- Leitungsführung in Unter- oder Aufputz möglich
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Standardfarbe: silber EV1, Edelstahl-Design

Hinweis

- Der Sicherheitstürschließer und Gleitschiene für 2 fgl. Türen müssen separat bestellt werden!

Technische Daten

Nennspannung	24 V DC
Nennstrom	95 mA / 24 V DC
Betriebsnennspannung	+/- 10 %
Toleranzbereich	
Schließkraft	EN3-6
Bandabstand	1480-2500 mm
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
DIN-Richtung	DIN Rechts / DIN Links
Montageart	Normalmontage Bandseite
Schließgeschwindigkeit	Stufenlos 170° - 10°
Endschlag	Stufenlos 10°-0°
Öffnungsdämpfung	Stufenlos ab 75°
Max. Türöffnungswinkel Bandseite	ca. 170° Grad
Geprüft nach	Türschließer nach EN 1154 / Schließfolgeregung nach EN 1158 / Fluchttüröffner nach EltVTR / DIN EN13637
Gewicht	14,7 kg
Abmessungen Schließer	Gangflügel: 727 x 66 x 66 mm / Standflügel: 272 x 57 x 64 mm
Abmessung	Gleitschiene: Bandabstand x 30 mm x 61 mm
Haltekraft	2000 N
Betriebstemperaturbereich	-15°C bis +40°C
Ankerkontakt	Ja

DC700G- CO- FT Cam Motion

Sicherheitstürschließer

Für 2-flügelige Türen bis 1.200 mm Flügelbreite, mit integriertem Fallenschloss, Fluchttüröffner und mechanischer Schließfolgeregelung

Freilaufdiode	Ja
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Systemzulassung nach EltVTR	effeff Fluchttürsteuerungen
Höhe	30 mm
Tiefe	61 mm
Länge	Je nach Bandabstand
Farbe	Silber EV1 / Edelstahl-Design

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
DC700FT2--DEV1-	Sicherheitstürschließer DC700G-CO-FT, Bandseite, inkl. DC700 + A120 für Standflügel, silber EV1
DC700FT2--D35--	Sicherheitstürschließer DC700G-CO-FT, Bandseite, inkl. DC700 + A120 für Standflügel, Edelstahl-Design
DCG-21-70FDEV1-	Gleitschiene f. Sicherheitstürschließer, 2-flgl., mit Schließfolgeregelung, 24 V DC, Türbreite 2.500 mm, silber EV1
DCG-21-70FD35--	Gleitschiene f. Sicherheitstürschließer, 2-flgl., mit Schließfolgeregelung, 24 V DC, Türbreite 2.500 mm, Edelstahl-Design

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
DCFA10-----EV1-	Distanz- + Austauschplatte Set FA10Distanz- und Austauschplatten Set für Gleitschiene G-CO-FT, für Dünnfalztüren, 5 mm, Türbreite 2.500 mm, silber EV1
DCFA11-----EV1-	Distanz- + Austauschplatte Set FA11Distanz- und Austauschplatten Set für Gleitschiene G-CO-FT, für Dünnfalztüren, 15 mm, Türbreite 2.500 mm, silber EV1
DCFA12-----EV1-	Montageplatte Set FA12Montage- und Austauschplatten Set für Gleitschiene G-CO-FT, 5 mm, schmale Zarge, Türbreite 2.500 mm, silber EV1
DCFA13-----EV1-	Montageplatte Set FA13Montage- und Austauschplatten Set für Gleitschiene G-CO-FT, 15 mm, schmale Zarge, Türbreite 2.500 mm, silber EV1
DCA188-----	Öffnungsdämpfer A188Für Gleitschiene G-E / G-S / G-S-M / G-FMS / G-FT / G150 / G-CO / G-CO-C / G-CO-E / G-CO-CE / G-CO-S-M / G-CO-S / G-CO-CS / G-CO-CM / G-CO-FMS / DC700G-CO-FT