



Vorteile auf einen Blick

- einhändig bedienbar
- Anzeigefeld und Tagesfunktion (TF)
- akustischem und optischem Vor- und Hauptalarm
- mit potentialfreien Kontakten für Vor- und Hauptalarm, inkl. eingebautem Halbzylinder
- einseitig kürzbar
- Wechseln des Farbdisplays rot/grün
- Netzbetrieb oder Batteriebetrieb
- RS 485 Datenbusschnittstelle
- mit DIP Schalter
- Zulassung nach SN EN 1125
- Zulassung nach SN EN 1634

Produktbeschreibung

- Bei dieser Version MSL eBar 1.2, lassen sich die Zutrittsberechtigungen über eine Erteilung einer Einzelfreigabe oder Dauerfreigabe, vor Ort oder Extern, regeln. Zusätzlich lässt sich die Farbe auf dem Display von rot auf grün umschalten. Die integrierte Datenschnittstelle ermöglicht, dass mehrere eBar 1.2 und andere Produkte z.B. Flip Lock – (AWS) miteinander vernetzt werden können. Wenn die MSL eBar 1.2 nur leicht gedrückt wird, pulsiert (Lauflicht) das hinterleuchtete Display rot. Es erklingt ein akustisches Signal (95 dBA/1 m), das erlischt, sobald die MSL eBar 1.2 losgelassen wird (Voralarm). Beim kompletten Durchdrücken der MSL eBar 1.2 erfolgt die Notöffnung der Tür. Gleichzeitig blinkt das Display grün, ein Hauptalarm mit 95 dBA wird ausgelöst. Dieser Hauptalarm wird solange optisch und akustisch gegeben, bis der Alarm am integrierten Schliessschalter quitiert wird.
- Über den DIP Schalter lassen sich über die DIP Nummern verschiedene Funktionen regeln.
- Veränderung der Offenhaltezeit: +6 /+12 Sekunden
- Lichteinstellung bei Dauer Auf: dunkel/ pulsierend
- Akustischer Alarm: aus/ein
- Timer akust. Alarm 3min: aus/ein
- Türaufbruch Überwachung: aus/ein
- Alarm Verzögerung: aktiv/inaktiv
- Eingang Dimmen: voralarm/dimmen

Anwendungsgebiet

- Flucht- und Rettungswege
- Öffentliche Gebäude, Flughäfen, Konzerthallen, Stadien, Schulen, Verwaltungsgebäude, Messehallen, Spitäler

Hinweis

- einseitig kürzbar, f. Alarm

Passendes Zubehör

- (167.935) Innenschild für Ebar, blind, 5996.000 12854011
- (167.935) Innenschild für Ebar, RZ-745996.274 12854012
- (167.935) Innenschild für Ebar, RZ-785996.278 12854013
- (167.935) Innenschild für Ebar, RZ-945996.294 12854014
- (167.935) Innenschild für Ebar, PZ-725996.372 12854015
- (167.935) Innenschild für Ebar, PZ-785996.378 12854016
- (167.935) Innenschild für Ebar, PZ-925996.392 12854017
- Set Holzmontage 5986, INOX 12871023
- Ablänglehre, zum kürzen der eBar 5987 12871024
- (199.8107) Schutzbügel zu Haube Ebar 5988 12871025
- ACHTUNG: ohne ext. TK (weiss und schwarz) brücken 5990 12 pol., 10m Anschl.kab. zu eBar 1.2 5982/5983 12871034

Technische Daten

Material	Inox
DIN-Richtung	links / rechts verwendbar
Abmessung	1130x85/71
Oberfläche	Matt

Artikelnummer	12861053
EAN-Nummer	7630022775995