


ziehend Gleitschiene CPD
ohne Sensorik



Die Achsverlängerung
90 mm kann nur für den
ED 250 angewendet werden.

Hebelbolzen 25 mm

Technical drawing of the ED 250 door handle assembly, showing side and front views with dimensions and labels.

Side View Dimensions:

- Overall width: 130
- Distance from wall to handle center: 61
- Handle height: 70
- Distance from handle center to mounting plate: 27
- Mounting plate height: 101
- Mounting plate width: 43
- Distance from wall to mounting plate: 29
- Overall height: 123

Labels:

- Achsverl. 90
- Achsverl. 60
- Achsverl. 30
- Achsverl. 20
- Standard
- OK Türblatt
- Bolzen 12,5
- Bolzen 25

Notes:

- i.V.m. Verkleidung mit integriertem Rauchmelder 10mm

Front View Dimensions:

- Distance from wall to handle center: 61
- Handle height: 70
- Mounting plate height: 101
- Mounting plate width: 43
- Distance from wall to mounting plate: 29
- Overall height: 123

Labels:


- OK Türblatt
- Bolzen 12,5
- Bolzen 25

Notes:


- Die Achsverlängerung 90 mm kann nur für den ED 250 angewendet werden.


Hebelbolzen 25 mm

Die Achsverlängerung
90 mm kann nur für den
ED 250 angewendet werden.





ziehend Gleitschiene CPD
mit ISR 4






ziehend Gleitschiene CPD mit Prosecure Opti Safe





ziehend Gleitschiene CPD
mit Prosecure Opti Safe
Gleitschienensensorik



Die Achsverlängerung
90 mm kann nur für den
ED 250 angewendet werden.

