

TS 90 IMPULSE
EN 3/4

Gleitschienen-Türschließer

HIGH-TECH FÜR DEN GLOBALEN MARKT

Der TS 90 Impulse verbindet technische Überlegenheit mit ausgezeichneter Wirtschaftlichkeit und fortschrittliches Design mit komfortabler Funktionalität – auf Basis der herzförmigen Nockenscheibe.

Durch seine vielfältigen Montagemöglichkeiten und seine zuverlässige Funktion wird er praktisch allen Anforderungen gerecht.

Zertifiziert nach ISO 9001

Vorteile Punkt für Punkt

Für den Handel

- Einzigartige DORMA Nockenscheibentechnologie für das Basissegment, geprüft nach EN 1154.
- Einfache Lagerhaltung durch Komplettverpackung.
- Eröffnung neuer Märkte durch das Setzen neuer Standards.

Für den Verarbeiter

- Einfache Montage ohne Montageplatte.
- Sowohl DIN-L als auch DIN-R geeignet.
- Vier Montagemöglichkeiten mit einer Variante.
- Langlebigkeit durch bewährte DORMA Qualität.

Für den Planer

- Bewährte Technologie der herzförmigen Nockenscheibe.
- Wirtschaftlicher Gleitschienen-türschließer für den Innentürbereich.

Für den Anwender/Benutzer

- Hoher Begehkomfort und voll kontrolliertes Schließen.
- Optimale Anpassung der Schließgeschwindigkeit durch zwei Regulierventile.
- Optional mit Rastfeststellung und Öffnungsbegrenzung.


Daten und Merkmale		TS 90 Impulse
Schließkraft	Größe	EN 3/4
Allgemeine Türen ¹⁾	≤ 1100 mm	●
Außentüren, nach außen öffnend ¹⁾		–
Feuer- und Rauchschutztüren ¹⁾	≤ 1100 mm	●
Gleiche Ausführung für DIN-L- und DIN-R		●
Gleitschiene		●
Schließgeschwindigkeit über zwei Ventile unabhängig voneinander stufenlos einstellbar		●
Öffnungsbegrenzung mechanisch		○
Schließverzögerung		–
Feststellung		○
Gewicht in kg		1,7
Abmessungen in mm	Länge	246
	Bautiefe	46
	Höhe	57
Türschließer geprüft nach EN 1154		●
CE-Kennzeichnung für Bauprodukte		●

● ja – nein ○ Option

¹⁾ Für besonders schwere Türen und für Türen, die gegen Winddruck schließen müssen, empfehlen wir DORMA TS 93.




Momentenverlauf




Die herzförmige Nockenscheibe und der Lineartrieb des TS 90 Impulse sorgen für eine leichte Betätigung der Tür durch ein stark abfallendes Öffnungsmoment. So haben selbst Kinder, alte Menschen und Behinderte keine Mühe mehr, Türen zu öffnen.

Benutzerfreundliches und zugleich zuverlässiges Schließen durch erst in der Endphase ansteigendes Schließmoment.

— Öffnungsmoment
— Schließmoment
(Schließkraft EN 3)




MONTAGE AUF DER BANDSEITE (Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich)




Abhängig von den baulichen Gegebenheiten ist der Türöffnungswinkel begrenzt. Es empfiehlt sich, die Öffnungsbegrenzung zu verwenden oder einen Türstopper zu setzen. Bei Feuer- und Rauchschutztüren muss ein Türstopper gesetzt werden.

MONTAGE AUF DER BANDGEGENSEITE (Beispiel: DIN-R-Tür, DIN-L-Tür spiegelbildlich)




Abhängig von den baulichen Gegebenheiten ist der Türöffnungswinkel begrenzt. Es empfiehlt sich, die Öffnungsbegrenzung zu verwenden oder einen Türstopper zu setzen.



ZUBEHÖR



Sturzfutterwinkel
Zum Anbringen der Gleit-
schiene an Türrahmen
mit tiefem Sturz bei Montage
auf der Bandgegenseite.



LIEFERUMFANG UND ZUBEHÖR

	Gleitschienen- Türschließer TS 90 Impulse	Sturzfutterwinkel	Öffnungsbegrenzung	Rastfeststelleinheit
				
	Größe EN 3/4	100030xx	10002000	10002100
Gleitschiene				
	 102004xx	△	△	△

Bestell-Nummer:
 = Schließer mit
Gleitschiene, komplett
△ = Zubehör

Farbe
silberfarbig 01
weiß (vgl. RAL 9016) 11

Farbe
☐ silberfarbig
☐ weiß (vgl. RAL 9016)

Fabrikat
DORMA TS 90 Impulse EN 3/4


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Universal-Gleitschienen-
Türschließer mit Lineartrieb und
stark abfallendem Öffnungs-
moment, einstellbarer
Schließgeschwindigkeit in zwei
voneinander unabhängigen
Bereichen.
Schließkraft Größe EN 3/4,
DIN-links und DIN-rechts
verwendbar.
Geprüft nach EN 1154.


Zubehör
☐ Sturzfutterwinkel
☐ Rastfeststelleinheit
☐ Öffnungsbegrenzung

SERIENMÄSSIGE UND OPTIONALE FUNKTIONEN

Schließgeschwindigkeit




Die Schließgeschwindigkeit des TS 90 Impulse ist über Ventile in zwei voneinander unabhängigen Bereichen stufenlos einstellbar.



- 1 Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich von 160° – 15°.
- 2 Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich von 15° – 0°.


Schließkrafteinstellung EN 3/4



Türbreite	Einstellung auf Größe
≤ 950 mm	EN 3
≤ 1100 mm	EN 4

Die Größenanpassung des Schließers auf die jeweilige Türbreite erfolgt durch unterschiedliche Montage Maße.


Rastfeststelleinheit




Die Rastfeststelleinheit ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 145°.

Die Rastfeststelleinheit ist sowohl für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen geeignet und ist zur Nachrüstung der Gleitschiene vorgesehen.

Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren.




Öffnungsbegrenzung



Öffnungsbegrenzung zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene. Einstellbar zwischen 80° und max. 120°.

Durch den Einsatz der Öffnungsbegrenzung soll verhindert werden, dass eine normal geöffnete Tür gegen angrenzende Wände stößt.

Die Öffnungsbegrenzung ist keine Überlastsicherung und ersetzt in vielen Anwendungsfällen nicht den Türstopper. Nur für TS 90 Impulse EN 3.





DORMA GmbH+Co. KG
DORMA Platz 1
58256 ENNEPETAL
DEUTSCHLAND
Tel. +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-4950
www.dorma.de

DORMA Schweiz AG
Industrie Hegi 1a
9425 THAL
SCHWEIZ
Kundendienst:
Tel. +41 844 22 00 22
Technischer Support:
Tel. +41 844 22 00 21
Vertrieb:
Tel. +41 844 22 00 20
Fax +41 71 886 46 56
www.dorma.ch

DORMA Austria GmbH
Pebering Strass 22
5301 EUGENDORF
ÖSTERREICH
Tel. +43 6225 8636-0
Fax +43 6225 2659-00
www.dorma.at