

# Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder (weiß)

Art.-Nr. FUMK50020W

Seite 1 von 2



- Kompakte und diskrete Bauform
- Detektiert zuverlässig das Öffnen von Fenstern und Türen
- Sabotageüberwachung

Dezente und sichere Absicherung von Fenstern und TürenDer Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder ist besonders klein und unauffällig. Er besteht aus einem Melder und einem Magnet. Diese werden parallel zueinander am beweglichen Teil von Fenster oder Tür sowie am Fenster- bzw. Türrahmen angebracht. Der Melder löst aus, sobald sich der Abstand zwischen den beiden Kontaktstellen durch ein Öffnen von Fenster oder Tür vergrößert und meldet den Vorfall an die Alarmzentrale. Der Secvest Mini Funk-Öffnungsmelder ist in den Farben weiß, braun und silber erhältlich.

# Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder (weiß)

Art.-Nr. FUMK50020W

Seite 2 von 2

## Technische Daten:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Produktgruppe                       | Melder               |
| Einsatzbereiche                     | Innenraum            |
| VdS Klasse                          | ohne                 |
| Mechanischer Schutz                 | Nein                 |
| Technik                             | Elektronik           |
| Absicherungsart                     | Einbruchschutz       |
| Abmessungen                         | (BxHxT) 28x42x18 mm  |
| Batterie - Typ                      | 3,6 V Lithium 1/2 AA |
| Breite                              | 28 mm                |
| Bruttogewicht                       | 0,09 kg              |
| Detektionsverfahren                 | Magnetschalter       |
| Funkfrequenz                        | 868,6625 MHz         |
| Funkleistung                        | 10 mW                |
| Gehäusematerial                     | ABS                  |
| Höhe                                | 42 mm                |
| Länge                               | 18 mm                |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 3 Jahr(e)            |
| Max. Betriebstemperatur             | 55 °C                |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 100 m                  |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude)  | 30 m                   |
| Min. Betriebstemperatur           | -10 °C                 |
| Modulation                        | FM                     |
| Montageort                        | Fenster, Türen         |
| Nettogewicht                      | 0,06 kg                |
| Sabotageüberwachung               | Ja                     |
| Sensortyp                         | Reed-Kontakt           |
| Sicherheitsgrad                   | 2                      |
| Spannungsüberwachung              | Ja                     |
| Spannungsversorgung DC            | 3,6 V                  |
| Sprache Anleitung                 | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Statusanzeige                     | Ja                     |
| Umweltklasse                      | I                      |