

EMZY/4KS KNAUFZYLINDER RUNDPROFIL SY-MO



AUSFÜHRUNG

ZYLINDERLÄNGE

Länge Knaufzylinder	31/K36 mm
---------------------	-----------

SYSTEMEIGENSCHAFT

Systembesonderheit	Wendeschlüssel langlebige federfreie Technologie einzigartiger Ansteckkomfort
Anlagenart	codierte Schließungen elektronische Zutrittsanlagen kombinierte Schließanlagen mechanische Schließanlagen Offline Zutrittsanlagen Online Zutrittsanlagen
Gebäudetypempfehlung	Bildungswesen Bürogebäude Gesundheitswesen Groß- und Einzelhandel Hotels und Gastronomie Industrie & Gewerbe Infrastruktur Kultur und Freizeit Wohngebäude für Gemeinschaften Wohnhausanlagen Wohnungen und Einfamilienhäuser

FUNKTION

Funktion	1-tourig 2-tourig einfache Konfiguration per App
Signalisierung	akustisch optisch grün: offen rot: verriegelt
Schnittstelle	Betriebsartschalter Bluetooth BLE Drittsysteme Riegelkontakt Türkontakt Türtaster
Verschluss	adaptives Drehmoment automatische Ver- und Entriegelung Notsperrfunktion in Verbindung mit mechanischem Schließzylinder

VERWENDUNG

Betätigung	von außen mit Schlüssel verschließbar innen ver- und entriegelt der Motorknauf automatisch
Einbausituation	Bestandstüren Bürotüren denkmalgeschützte Bereiche Hauseingangstüren Rohrrahmentüren Verbindungstüren Vollblättüren Wohnungseingangstüren Brandschutztüren Glastüren

DATENBLATT

ELEKTRONISCHE ZUTRITTSSYSTEME | EMZY/4KS | PROFILZYLINDER

VERWENDUNG

Luftfeuchtigkeitsbereich	90% bei 0°C
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +70 °C
Spannungsversorgungstyp	Netzteil
Spannungswert	24V DC

SICHERHEIT

Längsprofil	nicht variabel
Sicherungskarte	ja

STANDARDS

Norm	EN 1634-2
Richtlinie	CE-geprüft Schutzart IP54

MONTAGE

Schlosseignung	Einsteckschlösser für Rundprofil Aufschraubenschlösser für Rundprofil
Montage	beschlagsunabhängig ab Breite ≥ 40 mm für Türen mit Dornmaßen ≥ 35 Montagevorschrift ÖNORM B3850
Schließnaseneigenschaft	Schließnasenbreite 8,5 mm
Lochbild	Rundprofil
Bauart	Modulsystem SY-MO
Befestigung	mit Zylinderbefestigungsschraube M5

LIEFERUMFANG

Lieferumfang	Schließzylinder, Zylinderbefestigungsschraube M5
--------------	--

AUSFÜHRUNG

Zylinderlänge	31/K36 – 31/K36 mm
Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert MS – Messing MP – Messing poliert MPV – Messing voll poliert ML – Messing lackiert CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert CR – Chrom PS – Patiniert Schwarz PB – Patiniert Braun PVDA3 – PVD Messing PVDA5 – PVD Edelmessing PVDB1 – PVD Bronze PVDC1 – PVD Schwarz PVDD1 – PVD Sahara Gold PVDS2 – PVD Stahl
Knaufform	EBT – Bluetooth Knauf

OPTION

Kupplungsfunktion	BSZ – beidseitig schließbarer Zylinder SOS – SOS-Funktion
Schließnase	BIF – Doppelschließnase Biffar® SRP – Rundprofil STN – Sternnase Z10 – Zahnritzel Z10 Z14 – Zahnritzel Z14 Z18 – Zahnritzel Z18
Witterungsschutz	SW-A – Staub- und Witterungsschutz außen
Kernmaterial	NS-A – erhöhte Verschleißfestigkeit außen
zurückversetzter Steg	ZVS-A – zurückversetzter Steg außen
Tasterfolie	TFSW – Tastaturfolie Schwarz TFWS – Tastaturfolie weiß
Kontaktstift	KS-A – Kontaktstift außen
Seewasserausführung	SEW – Seewasserausführung
Anti-Snap	AS-A – Anti-Snap außen

ABBILDUNGEN



MASSZEICHNUNG

