

Produktdatenblatt

Schließkörper TS 5000 L

Für Gleitschienentürschließer EN 2-6 auf der Bandgegenseite



Produktmerkmale

| |
|--|
| Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft |
| Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung |
| Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar |
| Endschlag über Ventil von vorn einstellbar |
| Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar |
| Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar |
| Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung |

Produktdatentabelle

| | |
|---|-----------------------------------|
| Produktmerkmale | GEZE TS 5000 L Schließer |
| Schließkraft nach EN 1154 | Ja, stufenlos 2 3 4 5 6 |
| Flügelbreite empfohlen bis | 1400 mm |
| Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R | true |
| Zulassungen | Türschließer geprüft nach EN 1154 |
| Eignung Brandschutztüren | Ja |
| Länge | 287 mm |
| Bautiefe | 47 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Schließkraft einstellbar | Ja, stufenlos |
| Schließgeschwindigkeit einstellbar | Ja |
| Endschlag einstellbar | Ja, über Ventil |
| Öffnungsdämpfung integriert | Ja, hydraulisch einstellbar |
| Position Schließkraftverstellung | Vorn |
| Optische Anzeige der Schließkraft | Ja |
| Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung | Ja |
| Thermostabilisierte Ventile | Ja |