

Produktdatenblatt

Schließkörper TS 4000 E-IS KM BG

Grundkörper für Gestängtürschließer EN 1-6 mit elektrischer Feststellung
und Schließfolgeregelung



Produktmerkmale

Stufenlos von vorne einstellbare Schließkraft
Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorne einstellbar
Endschlag über Gestänge einstellbar
Integrierte Schließfolgeregelung
Elektrische Feststellung
Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
Versorgungsspannung 24 V DC
Gleiches Befestigungslochbild wie alle GEZE TS 4000 Schließer
Flexible Verlegung der Bowdenzug-Auslösemechanik in der Zarge, z.B. bei Standflügelverriegelungen

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Zweiflügelige Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite
Kopfmontage Bandgegenseite
Feststellanlagen mit integrierter Feststellung

Produktdatentabelle

Verkaufsname	GEZE TS 4000 E-IS KM BG Schließer
Schließkraft nach EN 1154	Ja, stufenlos 1 2 3 4 5 6
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	true
Versorgungsspannung	24 V DC
Elektrische Leistungsaufnahme	1 W
Einschaltdauer	100 %
Restwelligkeit	20 %
Schutzart	IP43
Zulassungen	Türschließer geprüft nach EN 1154, Feststellvorrichtung geprüft nach EN 1155, Schließfolgeregler geprüft nach EN 1158
Eignung Brandschutztüren	Ja
Länge	325 mm
Breite	46 mm
Höhe	60 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja

Endschlag einstellbar	Ja, über Gestänge
Öffnungsdämpfung integriert	Nein
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Feststellung integriert	Elektrisch
Feststellung überfahrbar	Ja