




GLASSLINE

Planungshandbuch

Systemvarianten:

- Profilsets 800 / 900 / 1.000
- Individuelle Profillängen
- Komplettsset 1.000 mit Glas

BALMERO

Der französische Balkon
Absturzsicherung

Einfach und elegant. **BALMERO** ist eine filigrane Leichtbaulösung als Absturzsicherung für bodentiefe Fenster.



Geprüfte Typenstatik für

- ✓ Glas
- ✓ Tragprofil
- ✓ Befestigung an Kunststoff-Fenster
- Alu-Fenster
- Holz-Fenster
- Holz-Alu-Fenster

Systemvarianten

- ✓ Profilsets 800 / 900 / 1.000
- ✓ Individuelle Profillängen
- ✓ Komplettsset 1.000 mit Glas



Profiltypen

✓ **BALMERO 35**



✓ **BALMERO 45**



BALMERO – geprüfte Sicherheit



Mit Allgemeinem
bauaufsichtlichem
Prüfzeugnis (AbP)



Geprüfte
Typenstatik für

- Glas
- Tragprofil
- Befestigung an
Fensterrahmen



LGA geprüfte
Sicherheit



DIN 18008-4
geprüft



INHALT

- 4 BALMERO – Systemvorteile
- 6 Systemvarianten
- 8 Profilsets


10 BALMERO 35

- 10 Das System 35
- 12 Glasabmessungen ohne Glasüberstand
- 14 Glaseinstand / Befestigung
- 16 Mittelpfosten für System 35
- 18 Rollladenschiene




20 BALMERO 45

- 20 Das System 45
- 22 Glasabmessungen ohne Glasüberstand
- 23 Glasabmessungen mit Glasüberstand
- 24 Systemmaße ohne Glasüberstand
- 26 Systemmaße mit Glasüberstand
- 28 Glaseinstand
- 29 Befestigung
- 30 Mittelpfosten für System 45
- 32 Rollladenschiene



34 BALMERO *Komplettset 1.000 mit Glas*

- 34 Komplettset 1.000 mit Glas
- 36 Glasabmessungen / Glaseinstand
- 37 Glas-Lagerprogramm
- 38 Ermittlung der Glasscheibenbreite
- 41 Befestigung




- 42 Glas
- 44 BALMERO *firstglass* Glaskantenschutz
- 45 Glaskantenschutzprofile Edelstahl und Aluminium
- 47 Anwendungen
- 58 Einsatz- und Bemessungstabellen Glas / Profil / Anbindung
- 64 Befestigungsvarianten
- 67 Befestigungsmittel
- 69 Montageanleitung
- 72 Produkthanfrage / Bestellung

BALMERO

Der französische Balkon




Kunststoff-Fenster




Alu-Fenster

- ✓ Einfachste Befestigung, geprüft für Kunststoff-, Alu-, Holz- und Holz-Alu-Fenster
 - ✓ Einfach das Profil ausrichten und mit Blech- oder Holzschrauben befestigen
 - ✓ Typenstatistisch geprüft für
 - Glas
 - Tragprofil
 - Befestigung an Kunststoff-, Alu-, Holz- und Holz-Alu-Fenster
- Natürlich auch für die Anwendung mit Rollladenschienen




Holz-Fenster




Holz-Alu-Fenster

- ✓ Keine zusätzlichen Nachweise, keine Sonderschrauben und kein Sonderwerkzeug erforderlich
- ✓ Alle erforderlichen, baurechtlichen Nachweise enthalten
- ✓ Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP) für das Glas und die Anbindung an die Fensterprofile

Ohne Glasüberstand




Mit Glasüberstand



NEU!

	BALMERO 35	BALMERO 45	BALMERO 35 + 45 <i>Komplettset 1.000 mit Glas</i>
	Seite 10	Seite 20	Seite 34
Profilabmessungen	35 x 45 mm	45 x 45 mm	35 x 45 mm 45 x 45 mm
Glasüberstand	–	✓	–
max. Glasbreite	1.850 mm	2.200 mm	1.700 mm
Glashöhe	500 – 1.200 mm	400 – 1.200 mm	980 mm
Glasstärke	2 x 5 und 2 x 6 mm	2 x 5, 2 x 6 und 2 x 8 mm	2 x 6 mm
Rollladenschiene	✓		✓
Mittelpfosten	✓		✓
BALMERO firstglass	–	✓	–
Stirnseitige Befestigung (in der Laibung)	–	✓	✓ (nur 45)
LED-Schiene	–	✓	–

	Kunststoff		Aluminium		Holz		Holz-Aluminium	
Rollladenschiene	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
ohne Glasüberstand	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mit Glasüberstand	✓	✓	✓	–	–	–	–	–

Profilsets 800 / 900 / 1.000**Individuelle Profillängen**

Systeme:	BALMERO 35 (<u>ohne</u> Glasüberstand) BALMERO 45 (<u>mit</u> und <u>ohne</u> Glasüberstand)
Oberflächen:	Natur, Edelstahleffekt, Anthrazit RAL 7016, Weiß RAL 9016, RAL nach Kundenwunsch
Abschlussdeckel:	Kunststoff
Glas:	▪ BALMERO 35 : VSG 2 x 5 mm, 2 x 6 mm (PVB 1,52) ▪ BALMERO 45 : VSG 2 x 5 mm, 2 x 6 mm, 2 x 8 mm (PVB 1,52)
Zubehör:	▪ Abschlussdeckel Aluminium (optional) ▪ Glaskantenschutzprofile ▪ Rollladenschiene ▪ Schrauben


800 / 900 / 1.000 mm

- ✓ 3 Standardlängen
- ✓ Profilsets auf Lager
- ✓ Individuelle Glasbreite bis 2.200 mm

bis 6.000 mm

- ✓ Kundenindividuelle Profillängen

Komplettset 1.000 mit Glas


NEU!**Mehr als 1.000
Glasscheiben
auf Lager**

Systeme:	BALMERO 35 und 45 Komplettset 1.000 mit Glas (<u>ohne</u> Glasüberstand)
Oberflächen:	Natur, Edelstahleffekt, Anthrazit RAL 7016, Weiß RAL 9016, RAL nach Kundenwunsch
Abschlussdeckel:	Kunststoff
Glas:	VSG 2 x 6 mm (PVB 1,52 mm) im Lieferumfang enthalten
Glashöhe:	980 mm
Glasbreite:	800 – 1.700 mm Abstufung in 20-mm-Breiten
Zubehör:	▪ Abschlussdeckel Aluminium (optional) ▪ Glaskantenschutzprofile: <u>Edelstahl und Aluminium</u> ▪ Rollladenschiene ▪ Schrauben


1.000 mm

- ✓ **Komplettset** inklusive Glas
- ✓ Attraktiver Komplettpreis
- ✓ Auf Lager

Das System 35



Profil



Lagerprogramm Profilsets 800 / 900 / 1.000

Profil­längen (mm)	Oberflächen				
	Natur 	Edelstahl- effekt 	Anthrazit RAL 7016 	Weiß RAL 9016 	RAL nach Kunden- wunsch
800	✓	✓	✓	✓	—
900	✓	✓	✓	✓	—
1.000	✓	✓	✓	✓	—

Individuelle Profillängen

bis 6.000	✓	✓	✓	✓	✓
-----------	---	---	---	---	---

Grundprofil






+


Glasleiste



=




EPDM-Dichtungen




Auflagerelement (höhenverstellbar)

Auflagerkonsole inklusive Kontaktschutz



Abschlussdeckel Kunststoff (optional Aluminium)


Abschlussdeckel unten **und** oben
für System 35 ohne Glasüberstand




Folgende Oberflächen erhältlich:

- Farbe silber (ähnlich E6EV1)
- RAL 7016 (anthrazitgrau)
- RAL 9016 (verkehrsweiß)
- RAL 9005 (tiefschwarz)



Glasabmessungen



VSG 2 x 5 mm (PVB 1,52)



VSG 2 x 6 mm (PVB 1,52)




Einsatz- und Bemessungstabellen siehe Seiten 58 – 62.



Systemmaße ohne Glasüberstand

Profilsets 800 / 900 / 1.000



Lagerprogramm Profilsets


Profillänge	800	900	1.000
Glashöhe = Profillänge – 20 mm	780	880	980
Systemhöhe = Profillänge + 10 mm	810	910	1.010

Beispiele für individuelle Profillängen

Profillänge	500	600	700	1.100	1.200
Glashöhe = Profillänge – 20 mm	480	580	680	1.080	1.180
Systemhöhe = Profillänge + 10 mm	510	610	710	1.110	1.210


Individuelle Zuschnitte auf Wunsch.

Glaseinstand und Befestigung








Glaseinstand

18 – 28 mm **ohne** LED




Befestigung




Kunststoff-Fenster**Aluminium-Fenster****Holz-Fenster****Holz-Aluminium-Fenster**

Mittelpfosten 35



Profil



Lagerprogramm Profilsets 800 / 900 / 1.000

Profil­längen (mm)	Oberflächen				
	Natur 	Edelstahl- effekt 	Anthrazit RAL 7016 	Weiß RAL 9016 	RAL nach Kunden- wunsch
800	✓	✓	✓	✓	—
900	✓	✓	✓	✓	—
1.000	✓	✓	✓	✓	—

Individuelle Profillängen

500 – 6.000	✓	✓	✓	✓	✓
-------------	---	---	---	---	---




Grundprofil




Abdeckleiste



=




Montage




Auflagerelement (höhenverstellbar)

Auflagerkonsole inklusive Kontaktschutz



Abschlussdeckel Kunststoff (optional Aluminium)

Abschlussdeckel unten **und** oben
für System BALMERO 35 ohne Glasüberstand




Folgende Oberflächen erhältlich:

- | | |
|--|---|
|  Farbe silber (ähnlich E6EV1) |  RAL 9016 (verkehrsweiß) |
|  RAL 7016 (anthrazitgrau) |  RAL 9005 (tiefschwarz) |

Rollladenschiene

Ohne Insektenschutz, Lieferlänge: 2.600 mm



Klips-Profil






+

Aufsteckelement




=


Rollladenschiene




Verschraubung nur Klips-Profil



Verschraubung BALMERO, Aufsteckelement und Klips-Profil




Verschraubung



Bürstenauswahl

Maß „A“ Rollladen-Lamellenstärke	15-16	13-14	11-12	9-10
	B 1 	B 2 	B 3 	B 4



Material: Aluminium

Oberflächen:

- „Natur“ unbehandelt
- Edelstahleffekt (E6EV1)
- RAL 7016 (anthrazitgrau)
- RAL 9016 (verkehrsweiß)

Rollladenschiene

Mit Insektenschutz, Lieferlänge: 2.600 mm

Rollladenschiene bei
Mittelposten nicht
einsetzbar.



Klips-Profil






+

Aufsteckelement




=



Rollladenschiene mit Insektenschutz



Verschraubung nur Klips-Profil




Verschraubung BALMERO, Aufsteckelement und Klips-Profil




BALMERO Grundprofil

Verschraubung



Bürstenauswahl

Maß „A“ Rollladen-Lamellenstärke	15-16	13-14	11-12	9-10	Insekten- schutz
innen Maß „A“ außen	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5




Material: Aluminium


Oberflächen:

- „Natur“ unbehandelt
- Edelstahleffekt (E6EV1)
- RAL 7016 (anthrazitgrau)
- RAL 9016 (verkehrsweiß)

Das System 45



Profil



Lagerprogramm Profilsets 800 / 900 / 1.000

Profil­längen (mm)	Oberflächen				
	Natur 	Edelstahl- effekt 	Anthrazit RAL 7016 	Weiß RAL 9016 	RAL nach Kunden- wunsch
800	✓	✓	✓	✓	—
900	✓	✓	✓	✓	—
1.000	✓	✓	✓	✓	—

Individuelle Profillängen

350 – 6.000	✓	✓	✓	✓	✓
-------------	---	---	---	---	---

Grundprofil






+


Glasleiste



=




EPDM-Dichtungen




Auflagerelement (höhenverstellbar)

Auflagerkonsole inklusive Kontaktschutz



LED-Schiene

LED-Beleuchtung optional






Abschlussdeckel Kunststoff (optional Aluminium)

Abschlussdeckel unten **und** oben
für System 45 ohne Glasüberstand




Abschlussdeckel oben für System 45 mit Glasüberstand




Folgende Oberflächen erhältlich:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| Farbe silber (ähnlich E6EV1) | RAL 9016 (verkehrsweiß) |
| RAL 7016 (anthrazitgrau) | RAL 9005 (tiefschwarz) |





Glasabmessungen ohne Glasüberstand



VSG 2 x 5 mm (PVB 1,52)



VSG 2 x 6 mm (PVB 1,52)



VSG 2 x 8 mm (PVB 1,52)





Einsatz- und Bemessungstabellen siehe Seiten 58 – 62.






Glasabmessungen mit Glasüberstand

VSG 2 x 6 mm (PVB 1,52)




VSG 2 x 8 mm (PVB 1,52)




Einsatz- und Bemessungstabellen siehe Seiten 58 – 62.





Systemmaße ohne Glasüberstand

Profilset 800 / 900 / 1.000




Lagerprogramm Profilsets

Profillänge	800	900	1.000
Glashöhe = Profillänge – 20 mm	780	880	980
Systemhöhe = Profillänge + 10 mm	810	910	1.010


Beispiele für individuelle Profillängen

Profillänge	450	500	600	700	1.100	1.200
Glashöhe = Profillänge – 20 mm	430	480	580	680	1.080	1.180
Systemhöhe = Profillänge + 10 mm	460	510	610	710	1.110	1.210

Individuelle Zuschnitte auf Wunsch.



Systemmaße mit Glasüberstand 100 / 200 / 300 mm



100 mm Glasüberstand

Lagerprogramm Profilsets

Profillänge	800	900	1.000
Glashöhe = Profillänge – 2 mm + Glasüberstand	898	998	1.098
Systemhöhe = Profillänge + 10 mm + Glasüberstand	910	1.010	1.110

Beispiele für individuelle Profillängen

Profillänge	500	600	700	1.100
Glashöhe = Profillänge – 2 mm + Glasüberstand	598	698	798	1.198
Systemhöhe = Profillänge + 10 mm + Glasüberstand	610	710	810	1.210

Individuelle Zuschnitte auf Wunsch.

200 mm Glasüberstand

Lagerprogramm Profilsets

Profillänge	800	900	1.000
Glashöhe = Profillänge – 2 mm + Glasüberstand	998	1.098	1.198
Systemhöhe = Profillänge + 10 mm + Glasüberstand	1.010	1.110	1.210

Beispiele für individuelle Profillängen

Profillänge	400	500	600	700
Glashöhe = Profillänge – 2 mm + Glasüberstand	598	698	798	898
Systemhöhe = Profillänge + 10 mm + Glasüberstand	610	710	810	910

Individuelle Zuschnitte auf Wunsch.

300 mm Glasüberstand

Lagerprogramm Profilsets


Profillänge	800	900
Glashöhe = Profillänge – 2 mm + Glasüberstand	1.098	1.198
Systemhöhe = Profillänge + 10 mm + Glasüberstand	1.110	1.210

Beispiele für individuelle Profillängen

Profillänge	400	500	600	700
Glashöhe = Profillänge – 2 mm + Glasüberstand	698	798	898	998
Systemhöhe = Profillänge + 10 mm + Glasüberstand	710	810	910	1.010


Individuelle Zuschnitte auf Wunsch.

Glaseinstand




Mit Glasüberstand

18 – 22 mm




Ohne Glasüberstand

18 – 22 mm




18 – 28 mm




Mittelpfosten mit Glasüberstand

18 – 22 mm

ohne LED






GLASSLINE


BALMERO 45

Befestigung


Auf dem Fensterrahmen oder auf der Laibung




Bauseitige Unterkonstruktion




In der Laibung



Mittelpfosten 45



Profil



Lagerprogramm Profilsets 800 / 900 / 1.000

Profil­längen (mm)	Oberflächen				
	Natur	Edelstahl- effekt	Anthrazit RAL 7016	Weiß RAL 9016	RAL nach Kunden- wunsch
800	✓	✓	✓	✓	—
900	✓	✓	✓	✓	—
1.000	✓	✓	✓	✓	—

Individuelle Profil­längen

350 – 6.000	✓	✓	✓	✓	✓
-------------	---	---	---	---	---




Grundprofil




Abdeckleiste



=




Montage




Auflagerelement (höhenverstellbar)

Auflagerkonsole inklusive Kontaktschutz




Abschlussdeckel Kunststoff (optional Aluminium)

Abschlussdeckel unten **und** oben
für System **45** ohne Glasüberstand



Abschlussdeckel oben
für System **45** mit Glasüberstand




Folgende Oberflächen erhältlich:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| Farbe silber (ähnlich E6EV1) | RAL 9016 (verkehrsweiß) |
| RAL 7016 (anthrazitgrau) | RAL 9005 (tiefschwarz) |

Rollladenschiene

Ohne Insektenschutz, Lieferlänge: 2.600 mm



Klips-Profil






+

Aufsteckelement




=



Rollladenschiene



Verschraubung nur Klips-Profil




Verschraubung BALMERO, Aufsteckelement und Klips-Profil




BALMERO Grundprofil

Verschraubung



Bürstenauswahl

Maß „A“ Rollladen-Lamellenstärke	15-16	13-14	11-12	9-10
innen Maß „A“ außen	B 1 	B 2 	B 3 	B 4



Material: Aluminium

Oberflächen:

- „Natur“ unbehandelt
- Edelstahleffekt (E6EV1)
- RAL 7016 (anthrazitgrau)
- RAL 9016 (verkehrsweiß)

Rollladenschiene

Mit Insektenschutz, Lieferlänge: 2.600 mm

Rollladenschiene bei
Mittelposten nicht
einsetzbar.



Klips-Profil




+

Aufsteckelement




=



Rollladenschiene mit Insektenschutz




Verschraubung nur Klips-Profil




Verschraubung BALMERO, Aufsteckelement und Klips-Profil



BALMERO Grundprofil




Verschraubung



Bürstenauswahl

Maß „A“ Rollladen-Lamellenstärke	15-16	13-14	11-12	9-10	Insekten- schutz
innen Maß „A“ außen	B 1 4	B 2 5	B 3 6	B 4 7	B 5 16




Material: Aluminium


Oberflächen:

- „Natur“ unbehandelt
- Edelstahleffekt (E6EV1)
- RAL 7016 (anthrazitgrau)
- RAL 9016 (verkehrsweiß)

Das System 35/45



Profil



Komplettsset 1.000 mit Glas

Profillänge (mm)	Oberflächen				
	Natur	Edelstahl- effekt	Anthrazit RAL 7016	Weiß RAL 9016	RAL nach Kunden- wunsch
1.000	✓	✓	✓	✓	—

Mehr als 1.000 Glasscheiben auf Lager

Grundprofil





+

Glasleiste




=




Komplettsset

EPDM-Dichtungen




Auflagerelement

Auflagerkonsole inklusive Kontaktschutz



Abschlussdeckel Kunststoff (optional Aluminium)


Abschlussdeckel unten **und** oben
für System ohne Glasüberstand




Folgende Oberflächen erhältlich:

- Farbe silber (ähnlich E6EV1)
- RAL 7016 (anthrazitgrau)
- RAL 9016 (verkehrsweiß)
- RAL 9005 (tiefschwarz)

Glasabmessungen




BALMERO Komplettsset 1.000 VSG 2 x 6 mm (PVB 1,52)



Glaseinstand

18 – 28 mm



Einsatz- und Bemessungstabellen siehe Seiten 58 – 62, Glas siehe Seite 42.




Glas-Lagerprogramm

Komplettset

Das einzigartige BALMERO-Glaslagerprogramm


Glasbreiten erhältlich von 800 bis 1.700 mm



Glas:	VSG 2 x 6 mm (PVB 1,52)
Glasscheibenhöhe:	980 mm
Glasbreiten im Glas-Lagerprogramm:	800 – 1.700 mm in 20-mm -Abstufungen

**Mehr als 1.000
Glasscheiben auf Lager**

Ermittlung der Glasscheibenbreite




In 3 Schritten zur optimalen Glasscheibenbreite:


- 1 Ermittlung des **lichten Profilmaßes** mittels der Profil-Schablone
- 2 Berechnung der Mindestscheibenbreite inkl. Mindest-Glaseinstand
- 3 Ermittlung und Auswahl der Glasscheibe aus dem Lagerprogramm

1 Ermittlung des lichten Profilmaßes:

1. Schablonen kopieren und ausschneiden (siehe Seite 39)
2. Lage des BALMERO-Profils am Fensterrahmen für
 - Kunststoff-Fenster Seite 48
 - Aluminium-Fenster Seite 50
 - Holz-Fenster Seite 54
 - Holz-Aluminium-Fenster Seite 56festlegen.




3. Profilschablonen am Fenster befestigen (Klebestreifen) und ausrichten.



Komplettsset


Profilschablonen Maßstab 1:1
kopieren und ausschneiden:

**Für Befestigung auf dem
Fenster und in der Laibung**



* max. Glaseinstand bei Glasüberstand = 22

Ermittlung der Glasscheibenbreite



2 Berechnung der Glasscheibenbreite:



Formel zur Berechnung der Glasscheibenbreite (auf dem Fensterrahmen):

Lichtes Profilmaß **A** + 2 x **18** mm = min. Scheibenbreite **B**

Formel zur Berechnung der Glasscheibenbreite (in der Laibung):

Lichte Maueröffnung - 90 mm + 2 x **18** mm = min. Scheibenbreite **B**

3 Ermittlung und Auswahl der Glasscheibe aus dem Lagerprogramm

Scheibenbreite **B aufrunden auf nächste**

20 mm-Stufe des Glas-Lagerprogramms (Siehe unten bzw. Seite 37)

Beispiel: $A = 800 \text{ mm} + 2 \times 18 = 836 \text{ mm} \longrightarrow \mathbf{840 \text{ mm}}$ Bestellbreite

Glashöhe


Glasbreite

	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
980	820	920	1.020	1.120	1.220	1.320	1.420	1.520	1.620	
	840	940	1.040	1.140	1.240	1.340	1.440	1.540	1.640	
	860	960	1.060	1.160	1.260	1.360	1.460	1.560	1.660	
	880	980	1.080	1.180	1.280	1.380	1.480	1.580	1.680	

Befestigung


Komplettsset

Auf dem Fensterrahmen oder auf der Laibung




Bauseitige Unterkonstruktion

BALMERO 45



In der Laibung

BALMERO 45



Glas – Freiräume für Ihre Gestaltung

BALMERO bietet bei hoher Transparenz eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten:

- **BALMERO firstglass**
- Glaskantenschutzprofile in Edelstahl und Aluminium
- Individuelle Glasgestaltung:
 - bedruckte oder farbige PVB-Folie
 - bedrucktes oder emailliertes Glas

Mit BALMERO verfügen Sie über geprüfte Typenstatiken für das Glas, das Tragprofil und die Befestigung am Fensterrahmen. Für ein Höchstmaß an Sicherheit wird ausschließlich Verbundsicherheitsglas (VSG) eingesetzt.

BALMERO kann als französischer Balkon ohne zusätzliche Prüfungen und Nachweise realisiert werden.



Mit Allgemeinem
bauaufsichtlichem
Prüfzeugnis (AbP)



Geprüfte
Typenstatik für

- Glas
- Tragprofil
- Befestigung an
Fensterrahmen



LGA geprüfte
Sicherheit




DIN 18008-4
geprüft

Individuelle Glasgestaltung

z.B. mit mattweißer Folie





z.B. mit einem Muster




z.B. mit Ihrem Firmenlogo





Glaskantenschutzprofil nicht erforderlich.



Offene zugängliche Glaskanten mit einem Abstand $> 30 \text{ mm}$ zu angrenzenden Bauteilen sind gemäß DIN 18008-4 konstruktiv zu schützen z.B. mit Glaskantenschutzprofil Seite 45.

Glaskantenschutzprofil
Länge = Glasbreite

BALMERO *firstglass*

Die Vollendung der rahmenlosen Glasarchitektur

GLASSKLARE KANTE ZEIGEN – Die dauerhaft fest auflaminierte glassklare Kante BALMERO *firstglass* definiert Transparenz bei BALMERO 45 neu!

Ihr Vorteil: Keine sichtbaren Glaskantenschutzprofile aus Metall! Nur das pure Glas!
Entdecken Sie neue Möglichkeiten in der rahmenlosen Glasarchitektur.

Glasstärke VSG 2 x 8 mm




DIN 18008-4 geprüft

Nur bei GLASSLINE!





Edelstahl-Glaskantenschutzprofil




Material:	Edelstahl
Oberfläche:	geschliffen
	Inklusive Klebefestigung

Für Glasstärke VSG	2 x 5 mm	2 x 6 mm	2 x 8 mm
Lieferlängen:	1.400 mm	1.300 mm	1.300 mm
		1.700 mm	2.200 mm
		2.200 mm	

 BALMERO 35 Komplettsset 1.000 mit Glas

Aluminium-Glaskantenschutzprofil



Material:	Aluminium
Oberflächen:	Natur unbehandelt Farbe silber (ähnlich E6EV1) RAL 7016 (anthrazitgrau) RAL 9016 (verkehrsweiß) RAL 9005 (tiefschwarz)
	Inklusive Klebefestigung

Für Glasstärke VSG	2 x 5 mm	2 x 6 mm	2 x 8 mm
Lieferlängen:	1.400 mm	1.300 mm	1.300 mm
		1.700 mm	2.200 mm

 BALMERO 35 Komplettsset 1.000 mit Glas

Der Kantenschutz ist ggf. zusätzlich gegen Abheben durch Verklebung mit Dichtstoffen der Gruppe E nach DIN 18545-2 zu sichern. Verarbeitungs- und Klebevorschriften sind zu beachten. PVB-Verträglichkeit ist zu prüfen.




Anwendungen


**Kunststoff-Fenster mit Stahlkern
Befestigung in der Stahlarmierung**



**Alu-Fenster
Befestigung durch die Profilstege**




**Alu-Fenster
Befestigung im Rahmenüberschlag**



**Holz-Fenster
Befestigung im Holz**




**Holz-Alu-Fenster
Befestigung im Holz**



Kunststoff-Fenster




Flexible Befestigung durch die Stahlarmierung



Befestigung am Kunststoff-Fenster


ohne Rollladenschiene



mit und ohne Glasüberstand

Geprüfte Befestigung mit BALMERO-Schrauben durch die Stahlarmierung

mit Rollladenschiene




mit und ohne Glasüberstand


Die Schraube muss durch die Stahlarmierung im Blendrahmen geschraubt werden ($t \geq 1,5 \text{ mm}$). Wichtig: Die Öffnung der Stahlarmierung darf nicht auf der zu schraubenden Seite liegen. Die Länge der Schraube richtet sich nach dem Kunststoffprofilsystem und der Rollladenschiene. Befestigungsmittel siehe Seite 65.



Alu-Fenster




Flexible Befestigung durch die Profilstege



Befestigung am Alu-Fenster – Profilsteg



ohne Rollladenschiene



ohne Glasüberstand

Geprüfte Befestigung mit BALMERO-Schrauben durch die Profilstege

mit Rollladenschiene



ohne Glasüberstand

Die Schraube muss durch zwei Aluminiumwandungen (min. 2 x 1,6 mm) geschraubt werden. Die Länge der Schraube richtet sich nach dem Aluminiumprofilsystem und der Rollladenschiene. Befestigungsmittel siehe Seite 65.





GLASSLINE

BALMERO

Alu-Fenster





Befestigung am Alu-Fenster – Rahmenüberschlag



mit und ohne Glasüberstand

Geprüfte Befestigung mit DIN-Schrauben im Rahmenüberschlag

in Pfosten-Riegel-Fassade



mit und ohne Glasüberstand


Verschraubung z.B.: Zylinderkopfschrauben DIN 912 M6, Zylinderkopfschrauben DIN 7984 M6.



Holz-Fenster




Flexible Befestigung im Holz




Befestigung im Holz

ohne Rollladenschiene



Geprüfte Befestigung mit BALMERO-Schrauben im Holz

mit Rollladenschiene




Die Länge der Schraube richtet sich nach dem Holzprofilsystem und der Rollladenschiene.
Befestigungsmittel siehe Seite 65.


* Zwischenlage gegen eindringende Feuchtigkeit, z.B. aus EPDM, ist bauseits erforderlich.



Holz-Alu-Fenster




Flexible Befestigung im Holz



Befestigung im Holz


ohne Rollladenschiene



ohne Glasüberstand

Geprüfte Befestigung mit BALMERO-Schrauben im Holz

mit Rollladenschiene



ohne Glasüberstand

Die Länge der Schraube richtet sich nach dem Holzprofilsystem und der Rollladenschiene.
Befestigungsmittel siehe Seite 65.



Einsatz- und Bemessungstabellen

Kunststoff-Fenster – Befestigung durch die Stahlarmierung

Holmlast [kN/m]	Glas- überstand [mm]	Glas [mm]	Glashöhe [mm]	Glasbreite [mm]																			
				500	800	1.000	1.100	1.200	1.250	1.300	1.400	1.500	1.600	1.650	1.700	1.800	1.850	1.900	2.000	2.100	2.200		
				max. aufnehmbare charakteristische Windlasten [kN/m²]																			
0,5	ohne	VSG-ESG 2 x 5	800 – 1.200	3,00	3,00	2,63	2,16	1,98	1,80	1,23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		VSG-ESG 2 x 6	500	3,00			2,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
			800	3,00			2,92	2,66	2,22	1,86	1,38	1,20	1,05	0,77	0,60	–	–	–	–	–	–		
			1.000	3,00	3,00			2,92	2,66	2,22	1,86	1,38	1,20	1,08	0,81	0,67	–	–	–	–	–		
			1.200	3,00			2,92	2,66	2,22	1,86	1,38	1,20	1,10	0,84	0,73	–	–	–	–	–	–		
		VSG-ESG 2 x 8	400	3,00										–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			500	3,00										2,92	2,33	2,09	–	–	–	–	–	–	–
			800	3,00										2,92	2,54	2,25	1,99	1,58	1,27	1,03	–	–	–
			1.000	3,00										2,96	2,57	2,29	2,03	1,63	1,32	1,08	–	–	–
		1.200	3,00										2,60	2,32	2,07	1,67	1,36	1,12	–	–	–	–	
		VSG-ESG 2 x 8*	500 – 800	3,00			2,90	2,62	2,16	1,80	1,52	1,41	1,30	1,12	1,04	–	–	–	–	–	–	–	
			1.000	3,00			2,95	2,72	2,27	1,91	1,63	1,51	1,40	1,22	1,14	–	–	–	–	–	–	–	
	1.200		3,00			2,82	2,37	2,01	1,73	1,61	1,50	1,31	1,23	–	–	–	–	–	–	–	–		
	≤ 200		VSG-ESG 2 x 6	500 – 800	3,00			2,84	2,40	2,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		1.000		3,00			2,84	2,40	2,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		1.200		3,00			2,84	2,40	2,22	2,05	1,78	1,40	1,04	0,91	–	–	–	–	–	–	–		
		VSG-ESG 2 x 8	500	3,00			2,80	2,40	2,20	2,00	1,80	1,80	1,60	1,40	–	–	–	–	–	–	–		
			800	3,00			2,80	2,60	2,40	2,25	1,99	1,58	1,27	1,03	–	–	–	–	–	–	–		
			1.000	3,00			2,80	2,60	2,40	2,29	2,03	1,63	1,32	1,08	–	–	–	–	–	–	–		
			1.200	3,00			2,80	2,60	2,40	2,32	2,07	1,67	1,36	1,12	–	–	–	–	–	–	–		
		VSG-ESG 2 x 8*	500 – 1.000	3,00			2,79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
			1.200	3,00			2,79	2,59	2,24	1,96	1,73	1,61	1,50	1,31	1,23	–	–	–	–	–	–		
		201–300	VSG-ESG 2 x 8	800 – 1.200	3,00			2,60	2,40	2,20	2,00	1,80	1,60	1,60	1,40	1,40	1,20	1,20	1,00	1,00	0,80	–	
			VSG-ESG 2 x 8*	800 – 1.200	3,00	2,26	1,95	1,70	1,59	1,50	1,15	0,75	0,50	0,41	0,34	0,24	0,20	–	–	–	–	–	
1		ohne	VSG-ESG 2 x 5	800 – 1.200	3,00	3,00	2,47	1,92	1,52	1,10	0,87	0,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	VSG-ESG 2 x 6		500	3,00			2,42	2,15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
			800	3,00			2,64	2,37	2,13	1,75	1,14	0,24	0,11	–	–	–	–	–	–	–	–		
			1.000	3,00	3,00			2,64	2,37	2,13	1,75	1,24	0,44	0,28	–	–	–	–	–	–	–		
			1.200	3,00			2,64	2,37	2,13	1,75	1,33	0,64	0,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	VSG-ESG 2 x 8		500	3,00										2,55	2,32	2,10	1,29	1,02	–	–	–	–	–
			800	3,00										2,9	2,70	2,50	1,91	1,67	1,40	0,40	–	–	–
			1.000	3,00										2,9	2,70	2,50	2,01	1,75	1,50	0,40	–	–	–
			1.200	3,00										2,9	2,70	2,50	2,10	1,82	1,59	0,40	–	–	–
	VSG-ESG 2 x 8*		500	3,00			2,50	2,22	1,98	1,35	0,57	0,25	0,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			800	3,00			2,65	2,36	2,12	1,72	1,41	1,18	1,04	0,90	0,50	0,36	–	–	–	–	–	–	
			1.000	3,00			2,72	2,44	2,2	1,80	1,49	1,26	1,14	1,02	0,69	0,57	–	–	–	–	–	–	
		1.200	3,00			2,79	2,51	2,27	1,88	1,57	1,33	1,23	1,14	0,88	0,77	–	–	–	–	–	–		
	200	VSG-ESG 2 x 8	800 – 1.200	3,00					2,8	2,2	1,60	1,00	0,80	0,60	0,35	0,20	–	–	–	–	–		
		VSG-ESG 2 x 8*	800 – 1.200	3,00					2,8	2,2	1,60	1,00	0,80	0,60	0,00	0,00	–	–	–	–	–		
	201–300	VSG-ESG 2 x 8	800 – 1.200	3,00	2,40	2,00	1,40	1,20	1,00	0,60	0,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		VSG-ESG 2 x 8*	800 – 1.200	2,80	0,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

* bedruckt / emailliert bzw. VSG-TVG 2 x 8

BALMERO Komplettsset 1.000 mit Glas

Zwischenwerte dürfen interpoliert werden. Charakteristische horizontale Nutzlasten (Holmlasten) sind gem. DIN EN 1991-1-1/NA, Tab. 6.12DE zu ermitteln. Nutzungskategorien gem. Tab. 6.12DE, DIN EN 1991-1-1/NA. Charakteristische Windlasten sind gem. DIN EN 1991-1-4 je nach Einbausituation zu berechnen: $w_e = q_p(z_e) \cdot c_{pe}$ bzw. $w_e = q_p(z_e) \cdot c_{p,net}$

Die Werte gelten für die Befestigung an Kunststoff-Fenstern mit Systemschrauben durch Stahlkern $t \geq 1,5$ mm.
Max. Abstand zwischen BALMERO Grundprofil und Stahlarmierung ist bis 80 mm möglich (z.B. Rollladenschiene).
Anbindung gem. Bohrbild Seite 65.

Einsatz- und Bemessungstabellen

Holz- und Holz-Alu-Fenster – Befestigung im Holz

Holmlast [kN/m]	Glas- überstand [mm]	Glas [mm]	Glashöhe [mm]	Glasbreite [mm]																		
				500	800	1.000	1.100	1.200	1.250	1.300	1.400	1.500	1.600	1.650	1.700	1.800	1.850	1.900	2.000	2.100	2.200	
				max. aufnehmbare charakteristische Windlasten [kN/m²]																		
0,5	ohne	VSG-ESG 2 x 5	800 – 1.200	3,00	3,00		2,63	2,16	1,98	1,80	1,23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		VSG-ESG 2 x 6	500	3,00				2,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			500 – 800	3,00				2,92	2,66	2,22	1,86	1,38	1,20	1,05	0,77	0,60	–	–	–	–	–	
			1.000	3,00	3,00			2,92	2,66	2,22	1,86	1,38	1,20	1,08	0,81	0,67	–	–	–	–		
			1.200	3,00				2,92	2,66	2,22	1,86	1,38	1,20	1,10	0,84	0,73	–	–	–	–		
		VSG-ESG 2 x 8	400	3,00											–	–	–	–	–	–	–	–
			500	3,00											2,92	2,33	2,09	–	–	–	–	–
			800	3,00											2,92	2,54	2,25	1,99	1,58	1,27	1,03	
			1.000	3,00											2,96	2,57	2,29	2,03	1,63	1,32	1,08	
			1.200	3,00											2,60	2,32	2,07	1,67	1,36	1,12	–	
		VSG-ESG 2 x 8*	500 – 800	3,00				2,90	2,62	2,16	1,80	1,52	1,41	1,30	1,12	1,04	–	–	–	–	–	
			1.000	3,00				2,95	2,72	2,27	1,91	1,63	1,51	1,40	1,22	1,14	–	–	–	–	–	
			1.200	3,00				2,82	2,37	2,01	1,73	1,61	1,50	1,31	1,23	–	–	–	–	–	–	
1,0	ohne	VSG-ESG 2 x 5	800 – 1.200	3,00	2,47	1,92	1,40	0,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		VSG-ESG 2 x 6	500 – 1.200	3,00	2,47	1,92	1,40	0,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		VSG-ESG 2 x 8	500 – 1.200	3,00	2,47	1,92	1,40	0,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		VSG-ESG 2 x 8*	500 – 1.200	3,00	2,47	1,92	1,40	0,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

* bedruckt / emailliert bzw. VSG-TVG 2 x 8

 **BALMERO** *Komplettset 1.000 mit Glas*

Zwischenwerte dürfen interpoliert werden. Charakteristische horizontale Nutzlasten (Holmlasten) sind gem. DIN EN 1991-1-1/NA, Tab. 6.12DE zu ermitteln. Nutzungskategorien gem. Tab. 6.12DE, DIN EN 1991-1-1/NA. Charakteristische Windlasten sind gem. DIN EN 1991-1-4 je nach Einbausituation zu berechnen: $w_e = q_p(z_e) \cdot c_{pe}$ bzw. $w_e = q_p(z_e) \cdot c_{p,net}$

Die Werte gelten für die Befestigung an Holz-Fenstern mit Systemschrauben, min. Einschraubtiefe ins Holzkern ist 40 mm, min. Abstand zur Rahmenfalz beträgt 30 mm. Min. Holzfestigkeit ist C16 gem. DIN EN 1995-1-1 (Weichholz/Nadelholz). Max. Abstand zwischen BALMERO Grundprofil und Fenster-Profil ist bis 80 mm möglich (z.B. Rollladenschiene). Anbindung gem. Bohrbild Seite 65.

Einsatz- und Bemessungstabellen

Alu-Fenster – Befestigung durch die Profilstege

Holmlast [kN/m]	Glas- überstand [mm]	Glas [mm]	Glashöhe [mm]	Glasbreite [mm]																		
				500	800	1.000	1.100	1.200	1.250	1.300	1.400	1.500	1.600	1.650	1.700	1.800	1.850	1.900	2.000	2.100	2.200	
				max. aufnehmbare charakteristische Windlasten [kN/m²]																		
0,5	ohne	VSG-ESG 2 x 5	800 – 1.200	3,00	3,00	2,63	2,16	1,98	1,80	1,23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		VSG-ESG 2 x 6	500	3,00				2,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			800	3,00				2,92	2,66	2,22	1,86	1,38	1,20	1,05	0,77	0,60	–	–	–	–		
			1.000	3,00	3,00			2,92	2,66	2,22	1,86	1,38	1,20	1,08	0,81	0,67	–	–	–	–		
			1.200	3,00				2,92	2,66	2,22	1,86	1,38	1,20	1,10	0,84	0,73	–	–	–	–		
		VSG-ESG 2 x 8	400	3,00											–	–	–	–	–	–	–	–
			500	3,00											2,92	2,33	2,09	–	–	–	–	–
			800	3,00											2,92	2,54	2,25	1,99	1,58	1,27	1,03	
			1.000	3,00											2,96	2,57	2,29	2,03	1,63	1,32	1,08	
		VSG-ESG 2 x 8*	1.200	3,00											2,60	2,32	2,07	1,67	1,36	1,12		
			500 – 800	3,00				2,90	2,62	2,16	1,80	1,52	1,41	1,30	1,12	1,04	–	–	–	–		
			1.000	3,00				2,95	2,72	2,27	1,91	1,63	1,51	1,40	1,22	1,14	–	–	–	–		
		1.200	3,00				2,82	2,37	2,01	1,73	1,61	1,50	1,31	1,23	–	–	–	–	–			

1	ohne	VSG-ESG 2 x 5	800 – 1.200	3,00	2,47	1,92	1,52	1,10	0,87	0,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		VSG-ESG 2 x 6	500	3,00				2,42	2,15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
			800	3,00				2,64	2,37	2,13	1,75	1,14	0,24	0,11	–	–	–	–	–	–			
			1.000	3,00	3,00			2,64	2,37	2,13	1,75	1,24	0,44	0,28	–	–	–	–	–	–			
			1.200	3,00				2,64	2,37	2,13	1,75	1,33	0,64	0,45	–	–	–	–	–	–			
		VSG-ESG 2 x 8	500	3,00											2,55	2,32	2,10	1,29	1,02	–	–	–	–
			800	3,00											2,90	2,70	2,50	1,91	1,67	1,40	0,40	–	–
			1.000	3,00											2,90	2,70	2,50	2,01	1,75	1,50	0,40	–	–
			1.200	3,00											2,90	2,70	2,50	2,10	1,82	1,59	0,40	–	–
		VSG-ESG 2 x 8*	500	3,00				2,5	2,22	1,98	1,35	0,57	0,25	0,00	–	–	–	–	–	–	–		
			800	3,00				2,65	2,36	2,12	1,72	1,41	1,18	1,04	0,90	0,50	0,36	–	–	–	–		
			1.000	3,00				2,72	2,44	2,20	1,80	1,49	1,26	1,14	1,02	0,69	0,57	–	–	–	–		
			1.200	3,00				2,79	2,51	2,27	1,88	1,57	1,33	1,23	1,14	0,88	0,77	–	–	–	–		

* bedruckt / emailiert bzw. VSG-TVG 2 x 8

BALMERO Komplettsset 1.000 mit Glas

Zwischenwerte dürfen interpoliert werden. Charakteristische horizontale Nutzlasten (Holmlasten) sind gem. DIN EN 1991-1-1/NA, Tab. 6.12DE zu ermitteln. Nutzungskategorien gem. Tab. 6.12DE, DIN EN 1991-1-1/NA. Charakteristische Windlasten sind gem. DIN EN 1991-1-4 je nach Einbausituation zu berechnen: $w_e = q_p(z_e) \cdot c_{pe}$ bzw. $w_e = q_p(z_e) \cdot c_{p,net}$

Die Werte gelten für die Befestigung an Alu-Fenstern mit Systemschrauben durch mindestens zwei Stege des Fensterprofils jew. mit $t \geq 1,6$ mm. Max. Abstand zwischen BALMERO Grundprofil und Fenster-Profil ist bis 80 mm möglich (z.B. Rollladenschiene). Anbindung gem. Bohrbild Seite 65.

Einsatz- und Bemessungstabellen

Alu-Fenster – Befestigung im Rahmenüberschlag mit DIN-Schraube M6

Holmlast [kN/m]	Glas- überstand [mm]	Glas [mm]	Glashöhe [mm]	Glasbreite [mm]																	
				500	800	1.000	1.100	1.200	1.250	1.300	1.400	1.500	1.600	1.650	1.700	1.800	1.850	1.900	2.000	2.100	2.200
				max. aufnehmbare charakteristische Windlasten [kN/m²]																	
0.5	ohne	VSG-ESG 2 x 5	800 - 1.200	3,00			2,63	2,16	1,98	1,80	1,23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		VSG-ESG 2 x 6	500			3,00			2,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			800			3,00			2,92	2,66	2,22	1,86	1,38	1,20	1,05	0,77	0,60	–	–	–	–
			1.000	3,00		3,00			2,92	2,66	2,22	1,86	1,38	1,20	1,08	0,81	0,67	–	–	–	–
			1.200			3,00			2,92	2,66	2,22	1,86	1,38	1,20	1,1	0,84	0,73	–	–	–	–
		VSG-ESG 2 x 8	400					3,00							–	–	–	–	–	–	–
			500					3,00							2,92	2,33	2,09	–	–	–	–
			800					3,00							2,92	2,54	2,25	1,99	1,58	1,27	1,03
			1.000					3,00							2,92	2,57	2,29	2,03	1,63	1,32	1,08
		1.200					3,00							2,92	2,6	2,32	2,07	1,67	1,36	1,12	
		VSG-ESG 2 x 8*	500 – 800			3,00			2,90	2,62	2,16	1,80	1,52	1,41	1,30	1,12	1,04	–	–	–	–
			1.000			3,00			2,95	2,72	2,27	1,91	1,63	1,51	1,40	1,22	1,14	–	–	–	–
			1.200			3,00			2,82	2,37	2,01	1,73	1,61	1,50	1,31	1,23	–	–	–	–	–
	≤ 200	VSG-ESG 2 x 6	500 – 1.000		3,00		2,84	2,40	2,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			1.200		3,00		2,84	2,40	2,22	2,05	1,78	1,40	1,04	0,91	–	–	–	–	–	–	–
		VSG-ESG 2 x 8	500					3,00							2,90	2,33	2,09	–	–	–	–
			800					3,00							2,54	2,25	1,99	1,58	1,27	1,03	
			1.000					3,00							2,57	2,29	2,03	1,63	1,32	1,08	
			1.200					3,00							2,60	2,32	2,07	1,67	1,36	1,12	
		VSG-ESG 2 x 8*	500 – 1.000		3,00			2,79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			1.200		3,00			2,79	2,59	2,24	1,96	1,73	1,50	1,40	1,31	1,23	–	–	–	–	–
	201 - 300	VSG-ESG 2 x 8	800				3,00				2,71	2,44	2,33	2,21	2,01	1,92	1,84	1,58	1,27	1,03	
			1.000				3,00				2,71	2,44	2,33	2,21	2,01	1,92	1,84	1,63	1,32	1,08	
			1.200				3,00				2,71	2,44	2,33	2,21	2,01	1,92	1,84	1,67	1,36	1,12	
VSG-ESG 2 x 8*	800 – 1.200		3,00		2,26	1,95	1,70	1,59	1,50	1,15	0,75	0,50	0,41	0,34	0,24	0,20	–	–	–	–	
1	ohne	VSG-ESG 2 x 5	800 – 1.200	3,00	3,00	2,47	1,92	1,52	0,86	0,87	0,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		VSG-ESG 2 x 6	500			3,00		2,42	2,15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			800			3,00		2,64	2,37	2,13	1,75	1,14	0,24	0,11	–	–	–	–	–	–	–
			1.000	3,00		3,00		2,64	2,37	2,13	1,75	1,24	0,44	0,28	–	–	–	–	–	–	–
			1.200			3,00		2,64	2,37	2,13	1,75	1,33	0,64	0,45	–	–	–	–	–	–	–
		VSG-ESG 2 x 8	500					3,00					2,55	2,32	2,10	1,29	1,02	–	–	–	–
			800					3,00					2,90	2,70	2,50	1,91	1,67	1,46	0,98	0,21	0,05
			1.000					3,00					2,90	2,70	2,50	2,01	1,75	1,53	1,11	0,56	0,29
			1.200					3,00					2,90	2,70	2,50	2,10	1,82	1,59	1,23	0,91	0,52
		VSG-ESG 2 x 8*	500		3,00			2,50	2,22	1,98	1,35	0,57	0,25	0,00	–	–	–	–	–	–	–
			800		3,00			2,65	2,36	2,12	1,72	1,41	1,18	1,04	0,9	0,5	0,36	–	–	–	–
			1.000		3,00			2,72	2,44	2,20	1,80	1,49	1,26	1,14	1,02	0,69	0,57	–	–	–	–
			1.200		3,00			2,79	2,51	2,27	1,88	1,57	1,33	1,23	1,14	0,88	0,77	–	–	–	–
	≤ 200	VSG-ESG 2 x 8	500 – 1.000					3,00					2,4	1,89	1,38	0,82	0,64	–	–	–	–
			1.200					3,00					2,4	1,89	1,38	0,82	0,64	0,50	0,31	0,19	0,01
		VSG-ESG 2 x 8*	500 – 1.200		3,00		1,20	0,76	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	201 - 300	VSG-ESG 2 x 8	800 – 1.200		3,00		2,69	2,10	1,50	1,09	0,59	0,34	0,20	0,00	–	–	–	–	–	–	–
		VSG-ESG 2 x 8*	800 – 1.200	2,80	0,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* bedruckt / emailliert bzw. VSG-TVG 2 x 8

BALMERO Komplettsset 1.000 mit Glas

Zwischenwerte dürfen interpoliert werden. Charakteristische horizontale Nutzlasten (Holmlasten) sind gem. DIN EN 1991-1-1/NA, Tab. 6.12DE zu ermitteln. Nutzungskategorien gem. Tab 6.12DE, DIN EN 1991-1-1/NA. Charakteristische Windlasten sind gem. DIN EN 1991-1-4 je nach Einbausituation zu berechnen: $w_e = q_p(z_e) \cdot c_{pe}$ bzw. $w_e = q_p(z_e) \cdot c_{p,net}$

Die Werte gelten für die Befestigung an Alu-Fenstern mit Systemschrauben durch mindestens zwei Stege des Fensterprofils jew. mit $t \geq 1,6$ mm. Max. Abstand zwischen BALMERO Grundprofil und Fenster-Profil ist bis 80 mm möglich (z.B. Rollladenschiene). Anbindung gem. Bohrbild Seite 65.

Einsatz- und Bemessungstabellen

Befestigung in und auf der Laibung

Holmlast [kN/m]	Glas- überstand [mm]	Glas [mm]	Glashöhe [mm]	Glasbreite [mm]																	
				500	800	1.000	1.100	1.200	1.250	1.300	1.400	1.500	1.600	1.650	1.700	1.800	1.850	1.900	2.000	2.100	2.200
				max. aufnehmbare charakteristische Windlasten [kN/m²]																	
0.5	ohne	VSG-ESG 2 x 5	800 - 1.200	3,00			2,63	2,16	1,98	1,80	1,23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		VSG-ESG 2 x 6	500			3,00			2,92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			800			3,00			2,92	2,66	2,22	1,86	1,38	1,20	1,05	0,77	0,60	—	—	—	—
			1.000	3,00		3,00			2,92	2,66	2,22	1,86	1,38	1,20	1,08	0,81	0,67	—	—	—	—
			1.200			3,00			2,92	2,66	2,22	1,86	1,38	1,20	1,1	0,84	0,73	—	—	—	—
		VSG-ESG 2 x 8	400					3,00							—	—	—	—	—	—	—
			500					3,00							2,92	2,33	2,09	—	—	—	—
			800					3,00							2,92	2,54	2,25	1,99	1,58	1,27	1,03
			1.000					3,00							2,92	2,57	2,29	2,03	1,63	1,32	1,08
		1.200					3,00							2,92	2,6	2,32	2,07	1,67	1,36	1,12	
		VSG-ESG 2 x 8*	500 – 800			3,00			2,90	2,62	2,16	1,80	1,52	1,41	1,30	1,12	1,04	—	—	—	—
			1.000			3,00			2,95	2,72	2,27	1,91	1,63	1,51	1,40	1,22	1,14	—	—	—	—
			1.200			3,00				2,82	2,37	2,01	1,73	1,61	1,50	1,31	1,23	—	—	—	—
	≤ 200	VSG-ESG 2 x 6	500 – 1.000		3,00		2,84	2,40	2,22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1.200		3,00		2,84	2,40	2,22	2,05	1,78	1,40	1,04	0,91	—	—	—	—	—	—	—
		VSG-ESG 2 x 8	500					3,00							2,90	2,33	2,09	—	—	—	—
			800					3,00							2,54	2,25	1,99	1,58	1,27	1,03	
			1.000					3,00							2,57	2,29	2,03	1,63	1,32	1,08	
			1.200					3,00							2,60	2,32	2,07	1,67	1,36	1,12	
		VSG-ESG 2 x 8*	500 – 1.000			3,00			2,79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1.200			3,00			2,79	2,59	2,24	1,96	1,73	1,50	1,40	1,31	1,23	—	—	—	—
	201 - 300	VSG-ESG 2 x 8	800					3,00				2,71	2,44	2,33	2,21	2,01	1,92	1,84	1,58	1,27	1,03
			1.000					3,00				2,71	2,44	2,33	2,21	2,01	1,92	1,84	1,63	1,32	1,08
			1.200					3,00				2,71	2,44	2,33	2,21	2,01	1,92	1,84	1,67	1,36	1,12
	VSG-ESG 2 x 8*	800 – 1.200		3,00		2,26	1,95	1,70	1,59	1,50	1,15	0,75	0,50	0,41	0,34	0,24	0,20	—	—	—	—
1	ohne	VSG-ESG 2 x 5	800 – 1.200	3,00	3,00	2,47	1,92	1,52	0,86	0,87	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		VSG-ESG 2 x 6	500			3,00		2,42	2,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			800			3,00		2,64	2,37	2,13	1,75	1,14	0,24	0,11	—	—	—	—	—	—	—
			1.000	3,00		3,00		2,64	2,37	2,13	1,75	1,24	0,44	0,28	—	—	—	—	—	—	—
			1.200			3,00		2,64	2,37	2,13	1,75	1,33	0,64	0,45	—	—	—	—	—	—	—
		VSG-ESG 2 x 8	500					3,00							2,55	2,32	2,10	1,29	1,02	—	—
			800					3,00							2,90	2,70	2,50	1,91	1,67	1,46	0,98
			1.000					3,00							2,90	2,70	2,50	2,01	1,75	1,53	1,11
			1.200					3,00							2,90	2,70	2,50	2,10	1,82	1,59	1,23
		VSG-ESG 2 x 8*	500			3,00		2,50	2,22	1,98	1,35	0,57	0,25	0,00	—	—	—	—	—	—	—
			800			3,00		2,65	2,36	2,12	1,72	1,41	1,18	1,04	0,9	0,5	0,36	—	—	—	—
			1.000			3,00		2,72	2,44	2,20	1,80	1,49	1,26	1,14	1,02	0,69	0,57	—	—	—	—
			1.200			3,00		2,79	2,51	2,27	1,88	1,57	1,33	1,23	1,14	0,88	0,77	—	—	—	—
	≤ 200	VSG-ESG 2 x 8	500 – 1.000					3,00						2,4	1,89	1,38	0,82	0,64	—	—	—
			1.200					3,00						2,4	1,89	1,38	0,82	0,64	0,50	0,31	0,19
		VSG-ESG 2 x 8*	500 – 1.200		3,00		1,20	0,76	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	201 - 300	VSG-ESG 2 x 8	800 – 1.200		3,00		2,69	2,10	1,50	1,09	0,59	0,34	0,20	0,00	—	—	—	—	—	—	—
		VSG-ESG 2 x 8*	800 – 1.200	2,80	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* bedruckt / emailliert bzw. VSG-TVG 2 x 8

BALMERO Komplettsset 1.000 mit Glas


Zwischenwerte dürfen interpoliert werden. Charakteristische horizontale Nutzlasten (Holmlasten) sind gem. DIN EN 1991-1-1/NA, Tab. 6.12DE zu ermitteln. Nutzungskategorien gem. Tab. 6.12DE, DIN EN 1991-1-1/NA. Charakteristische Windlasten sind gem.

DIN EN 1991-1-4 je nach Einbausituation zu berechnen: $w_e = q_p(z_e) \cdot c_{pe}$ bzw. $w_e = q_p(z_e) \cdot c_{p,net}$


Die Werte gelten für die Befestigung an Alu-Fenstern mit Systemschrauben durch mindestens zwei Stege des Fensterprofils jew. mit $t \geq 1,6$ mm. Max. Abstand zwischen BALMERO Grundprofil und Fenster-Profil ist bis 80 mm möglich (z.B. Rollladenschiene). Anbindung gem. Bohrbild Seite 65.

Anwendungsbeispiele

Befestigungsvarianten



mit und ohne Glasüberstand



mit und ohne Glasüberstand
für BALMERO 45


Lastein- und -weiterleitung in den Baukörper ist bauseits nach statischen Erfordernissen zu erbringen.



Anwendungsbeispiele


Befestigungsvarianten an bauseitiger Unterkonstruktion

Endpfosten



für BALMERO 45

Mittelpfosten




für BALMERO 45

Lastein- und -weiterleitung in den Baukörper ist bauseits nach statischen Erfordernissen zu erbringen.




Anwendungsbeispiele Raffstore


Kunststoff-Fenster mit Stahlkern



Alu-Fenster




Holz-Fenster




Zugelassene Befestigungsmittel aus Edelstahl

Kunststoff-Fenster



Kein Vorbohren erforderlich

Alu-Fenster




Vorbohren Ø 3,5

BALMERO-Schraube für Kunststoff- und Alu-Fenster


4,8 x 38	4,8 x 50	4,8 x 80	4,8 x 90	4,8 x 100
----------	----------	----------	----------	-----------

Holz-Fenster



Vorbohren Ø 4,0

Holz-Alu-Fenster



Vorbohren Ø 4,0

BALMERO-Schraube für Holz-Fenster und Holz-Alu-Fenster

6,0 x 50	6,0 x 70	6,0 x 90	6,0 x 100
----------	----------	----------	-----------

Befestigungsabstände


⊗ = Schraub-Befestigung

Obere drei Bohrungen verwenden


Jede zweite Bohrung verwenden

Unterste Bohrung nicht verwenden

Grundprofile




BALMERO 35



BALMERO 45


Profilschablonen Maßstab 1:1 kopieren und ausschneiden:

Für Befestigung auf dem
Fenster und in der Laibung




* max. Glaseinstand bei Glasüberstand = 22


Montageanleitung




Montageanleitung





1. Kontaktschutz auf Auflagerkonsole pressen. Dann Auflagerkonsole durch die Nut führen und mit Gewindestiften M5 x 5 verschrauben. Anzugsmoment ca. 6 Nm.



2. Abschlussdeckel unten mit Gewindestiften M5 x 5 an Grundprofil verschrauben. Anzugsmoment 6 Nm.



3. Mit geeigneten Schrauben an Unterkonstruktion montieren. Bei rot markierten Bohrungen ist das Profil zu verschrauben.




4. EPDM-Innendichtung in Grundprofil einsetzen. OPTION: LED-Schiene einsetzen.




Alle Schraubverbindungen sind unter Verwendung eines flüssigen Schraubenklebers (z.B. Loctite) dauerhaft zu sichern.



Bei Montage an Holz- / Holz-Alu-Elementen ist bauseits (z.B. durch eine geeignete Zwischenlage) sicherzustellen, dass das Holz und die Befestigungsbereiche gegen eindringende Feuchtigkeit dauerhaft geschützt sind.




WICHTIG! Scheibe sichern, bis Glasleisten eingesetzt sind.




5. Glasscheibe auf Auflagerkonsole mit montiertem Kontaktschutz setzen und mit Wasserwaage ausrichten. Dabei auf den minimalen Glaseinstand von 18 mm achten.

6. Glasleiste in das Grundprofil einklippen.



Abziehen



7. Für die Außendichtung: EPDM-Dichtung abziehen und zwischen Glasscheibe und Glasleiste drücken.

8. Stiftschrauben M5 so weit eindrehen, dass beim Einstecken des Deckels in das BALMERO-Profil eine Klemmwirkung erreicht wird. Deckel in das BALMERO-Profil, ggf. mit Kunststoffhammer einschlagen. Fertig!

Alle Schraubverbindungen sind unter Verwendung eines flüssigen Schraubenklebers (z.B. Loctite) dauerhaft zu sichern.



BALMERO 35

Ohne Glasüberstand

(Bitte alle Felder und
entsprechende Kästen ausfüllen)

Name

☐ **Produktanfrage**

Unternehmen

☐ **Bestellung**

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Bauvorhaben

Abweichende Lieferadresse:

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Anmerkungen

Der schnelle Kontakt:

▪ Formular kopieren

▪ Ausfüllen

▪ Faxen an

+49 (0) 6291/6259-11

oder per E-Mail an


info@glassline.de

Ihre Anfrage/Bestellung wird
schnellstmöglich bearbeitet.

Glasgröße

_____ mm Glasbreite _____ mm Glashöhe

System



Glasstärke:
☐ **BALMERO 35**
ohne
Glasüberstand (PVB 1,52)
☐ 2 x 5 mm
☐ 2 x 6 mm



**Set (2 Stück)
Profile:**



**Stück
Mittelfosten:**

Systemprofil

Systemprofil

☐ 1.000
☐ 900
☐ 800
☐ Individuelle
Systemlänge
(500 – 6.000 mm) _____

Glaskantenschutzprofile

☐ Edelstahl  ☐ Aluminium 
☐ Natur unbehandelt
☐ Farbe silber (ähnlich E6EV1)
☐ RAL 7016 (anthrazitgrau)
☐ RAL 9016 (verkehrsweiß)
☐ RAL 9005 (tiefschwarz)

☐ VSG 2 x 5 mm ☐ 1.400 mm

☐ VSG 2 x 6 mm ☐ 1.300 mm ☐ 1.700 mm ☐ 2.200 mm

Oberfläche

☐ „Natur“
unbehandelt
☐ **Edelstahleffekt**
(E6EV1)
☐ **RAL 7016**
(anthrazitgrau)
☐ **RAL 9016**
(verkehrsweiß)
☐ **RAL nach
Kundenwunsch**

Abschlussdeckel

☐ Kunststoff ☐ Aluminium

Rollladenschienen

☐ ohne Insektenschutz
☐ mit Insektenschutz

Bürstenauswahl:

☐ B1 ☐ B2 ☐ B3 ☐ B4

Schrauben (VE 12 Stück)

BALMERO-Schrauben für Kunststoff- und Alu-Fenster

Ø 4,8 x 38 _____

Ø 4,8 x 50 _____

Ø 4,8 x 80 _____

Ø 4,8 x 90 _____

Ø 4,8 x 100 _____

BALMERO-Schrauben für Holz- und Holz-Alu-Fenster

Ø 6,0 x 50 _____

Ø 6,0 x 70 _____

Ø 6,0 x 90 _____

Ø 6,0 x 100 _____

BALMERO 45

Mit und ohne Glasüberstand

(Bitte alle Felder und
entsprechende Kästen ausfüllen)

Name

Unternehmen

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Bauvorhaben

Abweichende Lieferadresse:

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Anmerkungen

☐ **Produktanfrage**

☐ **Bestellung**

Der schnelle Kontakt:

▪ Formular kopieren

▪ Ausfüllen

▪ Faxen an

+49 (0) 6291/6259-11

oder per E-Mail an

info@glassline.de

Ihre Anfrage/Bestellung wird
schnellstmöglich bearbeitet.

Glasgröße


_____ mm Glasbreite _____ mm Glashöhe

Befestigung

☐ In der Laibung

☐ Auf der Laibung

System



☐ **BALMERO 45
ohne
Glasüberstand**


Glasstärke:

☐ 2 x 5 mm

☐ 2 x 6 mm

☐ 2 x 8 mm

(PVB 1,52)



☐ **BALMERO 45
mit Glasüberstand**

Glasstärke:


☐ 2 x 6 mm

☐ 2 x 8 mm

(PVB 1,52)

Optional:

BALMERO firstglass



Glasstärke:

☐ 2 x 8 mm



**Set (2 Stück)
Profile:**



**Stück
Mittelposten:**

Systemprofil

Systemprofil

☐ 1.000

☐ 900

☐ 800

☐ Individuelle
Systemlänge
(350 – 6.000 mm) _____

Glaskantenschutzprofile*

☐ Edelstahl



☐ Aluminium



☐ Natur unbehandelt

☐ Farbe silber (ähnlich E6EV1)

☐ RAL 7016 (anthrazitgrau)

☐ RAL 9016 (verkehrsweiß)

☐ RAL 9005 (tiefschwarz)

☐ VSG 2 x 5 mm ☐ 1.400 mm

☐ VSG 2 x 6 mm ☐ 1.300 mm ☐ 1.700 mm ☐ 2.200 mm

☐ VSG 2 x 8 mm ☐ 1.300 mm ☐ 1.700 mm ☐ 2.200 mm

* Nicht bei BALMERO firstglass VSG 2 x 8 mm

Oberfläche



☐ „Natur“
unbehandelt



☐ **Edelstahleffekt
(E6EV1)**



☐ **RAL 7016
(anthrazitgrau)**



☐ **RAL 9016
(verkehrsweiß)**



☐ **RAL nach
Kundenwunsch**

Abschlussdeckel

☐ Kunststoff ☐ Aluminium

Rollladenschienen

☐ ohne Insektenschutz

☐ mit Insektenschutz

Bürstenauswahl:

☐ B1 ☐ B2 ☐ B3 ☐ B4

Schrauben (VE 12 Stück)

**BALMERO-Schrauben für
Kunststoff- und Alu-Fenster**

Ø 4,8 x 38 _____

Ø 4,8 x 50 _____

Ø 4,8 x 80 _____

Ø 4,8 x 90 _____

Ø 4,8 x 100 _____

**BALMERO-Schrauben für
Holz- und Holz-Alu-Fenster**

Ø 6,0 x 50 _____

Ø 6,0 x 70 _____

Ø 6,0 x 90 _____

Ø 6,0 x 100 _____

BALMERO Komplettsset 1.000 mit Glas

Ohne Glasüberstand

(Bitte alle Felder und
entsprechende Kästen ausfüllen)

Name

Unternehmen

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Bauvorhaben

Abweichende Lieferadresse:

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Anmerkungen

☐ **Produktanfrage**

☐ **Bestellung**

Der schnelle Kontakt:

▪ Formular kopieren

▪ Ausfüllen

▪ Faxen an

+49 (0) 6291/6259-11

oder per E-Mail an

info@glassline.de

Ihre Anfrage/Bestellung wird
schnellstmöglich bearbeitet.

Glasgröße

mm Glasbreite

980

mm Glashöhe

Befestigung

☐ In der Laibung


☐ Auf der Laibung (nur BALMERO 45)

BALMERO

☐ 35

☐ 45

Komplettsset 1.000



Set(s) inklusive Glas, Abschlussdeckel Kunststoff

Oberfläche

- ☐ „Natur“
unbehandelt
- ☐ Edelstahleffekt
(E6EV1)
- ☐ RAL 7016
(anthrazitgrau)
- ☐ RAL 9016
(verkehrsweiß)

Glasbreite

- | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 800 | ☐ 900 | ☐ 1.000 | ☐ 1.100 | ☐ 1.200 | ☐ 1.300 | ☐ 1.400 | ☐ 1.500 | ☐ 1.600 | ☐ 1.700 |
| ☐ 820 | ☐ 920 | ☐ 1.020 | ☐ 1.120 | ☐ 1.220 | ☐ 1.320 | ☐ 1.420 | ☐ 1.520 | ☐ 1.620 | |
| ☐ 840 | ☐ 940 | ☐ 1.040 | ☐ 1.140 | ☐ 1.240 | ☐ 1.340 | ☐ 1.440 | ☐ 1.540 | ☐ 1.640 | |
| ☐ 860 | ☐ 960 | ☐ 1.060 | ☐ 1.160 | ☐ 1.260 | ☐ 1.360 | ☐ 1.460 | ☐ 1.560 | ☐ 1.660 | |
| ☐ 880 | ☐ 980 | ☐ 1.080 | ☐ 1.180 | ☐ 1.280 | ☐ 1.380 | ☐ 1.480 | ☐ 1.580 | ☐ 1.680 | |

Zubehör (nicht im Set enthalten)

Glaskantenschutzprofile

☐ Edelstahl



☐ Aluminium



- ☐ Natur unbehandelt
- ☐ Farbe silber (ähnlich E6EV1)
- ☐ RAL 7016 (anthrazitgrau)
- ☐ RAL 9016 (verkehrsweiß)
- ☐ RAL 9005 (tiefschwarz)

Schrauben (VE 12 Stück)

**BALMERO-Schrauben für
Kunststoff- und Alu-Fenster**

- Ø 4,8 x 38
- Ø 4,8 x 50
- Ø 4,8 x 80
- Ø 4,8 x 90
- Ø 4,8 x 100

**BALMERO-Schrauben für
Holz- und Holz-Alu-Fenster**

- Ø 6,0 x 50
- Ø 6,0 x 70
- Ø 6,0 x 90
- Ø 6,0 x 100

Abschlussdeckel
(optional)

☐ Aluminium

Rollladenschienen

- ☐ ohne Insektenschutz
- ☐ mit Insektenschutz

Bürstenauswahl:


- ☐ B1 ☐ B2 ☐ B3 ☐ B4

Glas-Lagerprogramm

Komplettset

Das einzigartige BALMERO-Glaslagerprogramm

Glasbreiten erhältlich von 800 bis 1.700 mm



Glas:	VSG 2 x 6 mm (PVB 1,52)
Glasscheibenhöhe:	980 mm
Glasbreiten im Glas-Lagerprogramm:	800 – 1.700 mm in 20-mm -Abstufungen

**Mehr als 1.000
Glasscheiben auf Lager**



GLASSLINE GmbH

Industriestraße 7-8

74740 Adelsheim

Telefon +49 (0) 6291 6259-0

Fax +49 (0) 6291 6259-11

info@glassline.de

www.glassline.de

Systemlösungen für die anspruchsvolle rahmenlose Glasarchitektur sowie die sichere Befestigung von Anbauteilen an WDVS.

Als führender Anbieter entwickelt, fertigt und vertreibt GLASSLINE hochwertige Systemlösungen in den Bereichen Punkthaltesysteme, Ganzglasgeländeranlagen, rahmenlose Vordachkonstruktionen und Systeme mit thermischer Trennung zur sicheren Befestigung von Anbauelementen an Gebäudehüllen.

Copyright 2020 by GLASSLINE GmbH · Auflage Oktober 2020 · Technische Änderungen vorbehalten

- Alle Zeichnungen sind Beispielanwendungen. Die Firma GLASSLINE übernimmt keine Garantie oder Haftung für eine übertragbare Anwendung.
- Technische und konstruktive Änderungen sind vorbehalten.
- Alle Schraubverbindungen sind dauerhaft, z.B. mittels Verklebung, gegen Lösen zu sichern.
- Die druckfesten Dämmkörper sind gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse zu schützen.
- Die objektspezifische Anwendung sowie die Nachweise zur Lastein- und -weiterleitung sind bauseits zu überprüfen bzw. zu führen.

