

# C40

**Kettenantrieb  
Druckkraft 400 N  
Hub max.500 mm  
(einstellbar)**

## Produktebeschreibung

Elektrischer C40-Antrieb mit Doppelglied-Gelenkkette, in einem eleganten Gehuse, mit unterschiedlichem Montagezubehor fur Kipp- oder Klappflugel. Betrieb bei 230V 50Hz oder alternativ bei 24V DC. Maximal anwendbare Last 400N. Schnelles Ein- und Aushangen der Kette zmoglich Max. Hub 500 mm, Hubende auf 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm mit einem externen Knopf auf beiden Seiten einstellbar. Elektronisches Gerat mit akustischer Warnung, um dem Benutzer eine fehlerhafte Installation zu signalisieren. Hoher IP Schutz. CE-gekennzeichnetes Gerat.



Einfache Hubeinstellung (7 Positionen von 100 bis 500 mm).



Elektronische Traktionskontrolle mit Geschwindigkeitsreduzierung, um Kettenanpassungen beim Schliessen zu vermeiden und mogliche Installationsfehler zu vermeiden.



Hoher Schutz IP 55.



## Technische Spezifikation

	C40 230V	C40 24V
Spannung	230V ~ 50Hz	24V d.c.
Max. Druckkraft	400 N	400 N
Max. Zugkraft	400 N	400 N
Hub	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 mm	
Stromaufnahme	0,24 A	1,1 A
Geschwindigkeit	18,5 mm/s	10,5 mm/s
Zeit bis max. Hub	27 s	48 s
Doppelt isoliert	Ja	-
Einschaltdauer	S2 di 5 min	S2 di 8 min
Umgebungsbedinigen	- 5°C + 50°C	- 5°C + 50°C
Schutzart	IP 55	IP 55
Option fur Parallelschaltung	mit S-Version Ja	mit S-Version Ja
Kettenpositionsmeldung	Elektronisch beim Offnen, durch amperometrische Absorption beim Schliessen	
Akkustisches Warnsignal	Ja	Ja
Grosse	387,6x95x50 mm	387,6x95x50 mm
Gewicht	1,9 kg	1,9 kg