

# C60

**Kettenantrieb**  
**Druckkraft 300 N**  
**Hub max. 600 mm**

## Produktebeschreibung

Elektrischer C60-Kettenantrieb mit , in ein attraktives Gehause, mit verschiedenen Montagezubehorten fur die Fenster. Betrieb bei 230V 50Hz oder alternativ bei 24V DC. Maximal Druckkraft 300N. Einstellung der Kraft und des Hubs bei 510 oder 600 mm durch externe Knopfe. Elektronisches Hubende beim Schlieen durch Strom-absorptionsregelung. CE-gekennzeichnetes Gerat.



Grosser Hub in einem kleinen Gehause



Einfache Verbindung mit Kettenbeschlag moglich



Einfache Installation



## Technische Spezifikation

	C60 230V	C60 24V
Spannung	230V ~ 50Hz	24V d.c.
Max. Druckkraft	300N (max. Hub 510) - 250N (max. Hub 600)	
Max. Zugkraft	200 N	200 N
Hub	510 mm / 600 mm	510 mm / 600 mm
Stromaufnahme	0,14 A	0,49 A
Geschwindigkeit	8 mm/s	7,5 mm/s
Zeit bis max. Hub	75 s	80 s
Einschaltdauer	S2 di 4 min	S2 di 4 min
Umgebungsbedingungen	- 5°C + 50°C	- 5°C + 50°C
Schutzart	IP 30	IP 30
Option fur Parallelschaltung	JA	JA
Kettenpositionsmeldung	Elektronisch beim offnen, durch amperometrische Absorption beim Schliessen	
Abmessungen	470x48x34 mm	470x48x34 mm
Gewicht	1,5 kg	1,5 kg