

# S80 RWA

Linear-Antrieb  
Druckkraft 800N  
Anpassbarer Hub; max.400 mm

## Produktebeschreibung

Linearer elektrischer Antrieb Modell S80 mit selbst-ausrichtendem Kippelment, komplett mit Beschlagen und passendem Zubehor. Betrieb 24V DC. Max. Zug- und Schubkraft 800N. Hub: 200 - 400 mm. Schutzart IP65. Mit CE-Kennzeichnung, gepruft gemass Norm EN12101-2 fur Rauchluftungsanwendungen.



Hoher Schutz gegen Staub und Wasser (IP65).



Antrieb ausgelegt fur schwere Lasten



Millimetergenaue Hubanpassung.



## Technische Spezifikation

## S80 RWA

Spannung *	24V d.c.
Max. Druckkraft	800 N
Max. Zugkraft	800 N
Hub	200 - 400 mm
Stromaufnahme	1A
Hubgeschwindigkeit	6,5 mm/s
Doppelt isoliert	JA
Einschaltdauer	S2 di 3 min
Umgebungsbedingungen	-20°C + 60°C
Schutzart	IP 65
Option fur Parallelbetrieb	JA
Tandem-Betrieb	JA
Endabschaltung	mechanisch/ Elektronisch

\* Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten