



Produktbeschreibung

Haftmagnet zur Verriegelung von 2-flügeligen Türen. Die optische Verriegelungsanzeige erfolgt mit einer LED die außen sichtbar ist. Haftmagnet zur Verriegelung von 2-flügeligen Türen. Im Magnet ist ein Kontakt für die Verriegelungsmeldung (Hall-Sensor) integriert. Die optische Verriegelungsanzeige erfolgt mit einer LED die außen sichtbar ist. Haftmagnet zur Verriegelung von 2-flügeligen Türen. Im Magnet ist ein Kontakt für die Verriegelungsmeldung (Hall-Sensor) integriert. Die optische Verriegelungsanzeige erfolgt mit einer LED die außen sichtbar ist.

Lieferumfang

- 1 Stück Doppel-Magnet mit 2 Stück Gegenplatten

Hinweis

- Die Haltekräfte von Haftmagneten können aufgrund von materialbedingten Schwankungen abweichen

Technische Daten

Betriebsnennspannung	12/24 VDC
Stromaufnahme bei 12 V DC	505 mA
Stromaufnahme bei 24 V DC	260 mA
Länge	500 mm
Breite	42 mm
Tiefe	25 mm
Länge Gegenplatte	185 mm
Breite Gegenplatte	38 mm
Tiefe Gegenplatte	12,5 mm
Montageart	Aufschraubmontage
Material	Oberfläche Gehäuse Aluminium
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +55 °C
Hall-Sensor	Nein
Haltekraft	2 x 600 lbs

Artikelnummer	MAGD-600SM-----
---------------	-----------------