

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14444PE- ZF

Panikfunktion E, zweiflügelig

Vorteile auf einen Blick

- Kippfalle mit Geräuschdämmung
- Leichtes Öffnen unter Vorlast
- Mit Wechsel
- Version mit Rundzylinder oder Profilzylinder
- Dornmass: 30 - 80 mm
- Rundstulp in 18 mm / 20 mm breite oder Eckstulp 24 mm
- Zulassung nach EN 1125
- Zulassung nach EN 1634-1 bis 3
- Einbruchhemmend bis Klasse RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar

Produktbeschreibung

- Das Verlassen bei verriegelter Türe, ist über den Innedrucker, eine Panikstange oder eine Pushbar jederzeit möglich. Diese ziehen den Langriegel zurück und gleichzeitig wird die Kippfalle weich (Panikfunktion). Von Aussen ist ein Knauf oder eine Griffstange montiert. Die Türe lässt sich mit dem Schlüssel über den Wechsel von Aussen öffnen. Nur erhältlich in Kombination mit einer Panik-Standflügelverriegelung. Diese ermöglicht immer ein Öffnen, auch bei verriegeltem Schloss des Gehflügels (Panikfunktion) mittels Drucker, Panikgarnitur oder Pushbar.

Anwendungsgebiet

- zweiflügelige Vollpaniktüren
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren im Industriebereich und öffentliche Gebäude, auch in Kombination mit elektronischen Beschlägen wie einer Pushbar.

Hinweis

- Geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder. Für die U-Stulp Variante braucht es das Zubehör Unterlage B-14421. In Kombination mit der Panik-Standflügelverriegelung 24413 oder 24473. Die Panik-Standflügelverriegelung muss separat bestellt werden. Die Dornmasse 45/50/65 gibt es nur auf Anfrage.
- Rund-Rosetten (querverschraubt) erst ab Dornmasse 45 mm.

Passendes Zubehör

- Panik-Standflügelverriegelung Automatische Verriegelung nach oben und unten, passend zu allen zweiflügeligen (ZF) sFlipLock und mFlipLock Schössern in Metalltüren. 24413-M
- Unterlagsplatte für U-Stulp B-14421
- Panik-Standflügelverriegelung Automatische Verriegelung nach oben und unten, passend zu allen zweiflügeligen (ZF) sFlipLock und mFlipLock Schössern in Holztüren. 24413-H

Technische Daten

Zusatzsicherheit	Langriegel
Drückernuss	9, einteilig
Material Nuss	Inox
Oberfläche Stulp	Inox
Wechselfunktion	Ja
Panikfunktion	E-ZF
Material Riegel	Inox
Riegelausschluss	20 mm
Falle	nicht umlegbar
Oberfläche	matt gebürstet
Version	zweiflügelig
Material Falle	Inox

Bestellbare Varianten

Bestellnumm er	Zylindertyp	Dornmaß	Stulpmaße	Stulpform	Drückernuss	DIN-Richtung
14600401	RZ - Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600402	RZ - Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600403	RZ - Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600404	RZ - Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600405	RZ - Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts



sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14444PE- ZF

Panikfunktion E, zweiflügelig

14600406	RZ - Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600411	RZ - Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600412	RZ - Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600413	RZ - Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600414	RZ - Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600415	RZ - Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600416	RZ - Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600421	PZ - Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600422	PZ - Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600423	PZ - Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600424	PZ - Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600425	PZ - Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600426	PZ - Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600431	PZ - Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600432	PZ - Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600433	PZ - Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600434	PZ - Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600435	PZ - Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600436	PZ - Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600441	RZ - Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600442	RZ - Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600443	RZ - Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600444	RZ - Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600445	RZ - Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600446	RZ - Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600451	RZ - Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600452	RZ - Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600453	RZ - Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600454	RZ - Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600455	RZ - Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600456	RZ - Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14444PE- ZF

Panikfunktion E, zweiflügelig

14600461	PZ – Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600462	PZ – Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600463	PZ – Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600464	PZ – Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600465	PZ – Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600466	PZ – Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600471	PZ – Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600472	PZ – Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600473	PZ – Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600474	PZ – Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600475	PZ – Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14600476	PZ – Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14600481	RZ – Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14600482	RZ – Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14600483	RZ – Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14600484	RZ – Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14600485	RZ – Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14600486	RZ – Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14600491	RZ – Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14600492	RZ – Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14600493	RZ – Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14600494	RZ – Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14600495	RZ – Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14600496	RZ – Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14600501	PZ – Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14600502	PZ – Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14600503	PZ – Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14600504	PZ – Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14600505	PZ – Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14600506	PZ – Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14600511	PZ – Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14444PE- ZF

Panikfunktion E, zweiflügelig

14600512	PZ – Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14600513	PZ – Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14600514	PZ – Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14600515	PZ – Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14600516	PZ – Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14444PE- ZF

Panikfunktion E, zweiflügelig



