

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14446PBa- ZF

Panikfunktion B, zweiflügelig

Vorteile auf einen Blick

- Kippfalle mit Geräuschdämmung
- Leichtes Öffnen unter Vorlast
- Version mit Rundzylinder oder Profilzylinder
- Dornmass: 30 - 80 mm
- Rundstulp in 18 mm / 20 mm breite oder Eckstulp 24 mm
- Zulassung nach EN 1125
- Zulassung nach EN 1634-1 bis 3
- Einbruchhemmend bis Klasse RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar

Produktbeschreibung

- Bei diesen Einsteckschlössern ist auf der Tür-Innenseite ein Türdrücker, Paniktür-Beschlag oder eine Pushbar angebracht. Auf der Tür-Aussenseite ist ebenfalls ein Türdrücker angebracht. Im unverschlossenen Zustand lässt sich die Tür von beiden Seiten öffnen. Im verschlossenen Zustand kann die Tür nicht von aussen, jedoch von innen immer über den Türdrücker, Paniktürbeschlag oder Pushbar, geöffnet werden (Panikfunktion). Der Langriegel wird zurückgezogen und gleichzeitig wird die Kippfalle weich. Wenn die Türe schliesst, verriegelt das Schloss automatisch (Selbstverriegelung). Der Vierkant (Nuss) ist bei der Panikfunktion B geteilt. Diese Panikfunktion eignet sich für Türen, die zeitweise auch von aussen geöffnet werden müssen (Tagesbetrieb). Tagesbetrieb ist aktivierbar über den Zylinder, mit einer Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung bis an den Anschlag, dann ist der Türdrücker auf der Aussenseite angekoppelt. Nur erhältlich in Kombination mit einer Panik-Standflügelverriegelung. Diese ermöglicht immer ein Öffnen, auch bei verriegeltem Schloss des Gefflügels (Panikfunktion) mittels Drücker, Panikgarnitur oder Pushbar.

Anwendungsgebiet

- zweiflügelige Vollpaniktüren
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren im Industriebereich und öffentliche Gebäude, auch in Kombination mit elektronischen Beschlägen wie einer Pushbar.

Hinweis

- Geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder. Für die U-Stulp Variante braucht es das Zubehör Unterlage B-14421. In Kombination mit der Panik-Standflügelverriegelung 24413 oder 24473. Die Panik-Standflügelverriegelung muss separat bestellt werden. Die Dornmasse 45/50/65 gibt es nur auf Anfrage.
- Spezial Wechselprofilstift MSL 5968 verwenden.
- Rund-Rosetten (querverschraubt) erst ab Dornmass 45 mm.

Passendes Zubehör

- Unterlagsplatte für U-Stulp B-14421
- Panik-Standflügelverriegelung Mit manuell zuschaltbarer Tagesfunktion (TF) und automatischer Verriegelung nach oben und unten, passend zu allen zweiflügeligen (ZF) sFlipLock und mFlipLock Schlössern in Holztüren. 24413-H-TF
- Panik-Standflügelverriegelung Mit manuell zuschaltbarer Tagesfunktion (TF) und automatischer Verriegelung nach oben und unten, passend zu allen zweiflügeligen (ZF) sFlipLock und mFlipLock Schlössern in Metalltüren. 24413-M-TF
- Panik-Standflügelverriegelung Automatische Verriegelung nach oben und unten, passend zu allen zweiflügeligen (ZF) sFlipLock und mFlipLock Schlössern in Metalltüren. 24413-M
- Panik-Standflügelverriegelung Automatische Verriegelung nach oben und unten, passend zu allen zweiflügeligen (ZF) sFlipLock und mFlipLock Schlössern in Holztüren. 24413-H

Technische Daten

Material Falle	Inox
Zusatzsicherheit	Langriegel
Drückernuss	9, zweiteilig
Material Nuss	Inox
Oberfläche Stulp	Inox
Wechselfunktion	Nein
Panikfunktion	Ba-ZF
Material Riegel	Inox
Riegelausschluss	20 mm
Falle	nicht umlegbar
Oberfläche	matt gebürstet
Version	zweiflügelig

Bestellbare Varianten

Bestellnumm er	Zylindertyp	Dornmaß	Stulpmaße	Stulpform	Drückernuss	DIN-Richtung
14600601	RZ – Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts



sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14446PBa- ZF

Panikfunktion B, zweiflügelig

14600602	RZ – Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600603	RZ – Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600604	RZ – Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600605	RZ – Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600606	RZ – Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600611	RZ – Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600612	RZ – Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600613	RZ – Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600614	RZ – Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600615	RZ – Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600616	RZ – Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600621	PZ – Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600622	PZ – Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600623	PZ – Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600624	PZ – Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600625	PZ – Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600626	PZ – Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600631	PZ – Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600632	PZ – Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600633	PZ – Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600634	PZ – Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600635	PZ – Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600636	PZ – Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600641	RZ – Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600642	RZ – Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600643	RZ – Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600644	RZ – Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600645	RZ – Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600646	RZ – Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600651	RZ – Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600652	RZ – Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14446PBa- ZF

Panikfunktion B, zweiflügelig

14600653	RZ – Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600654	RZ – Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600655	RZ – Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600656	RZ – Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600661	PZ – Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600662	PZ – Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600663	PZ – Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600664	PZ – Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600665	PZ – Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600666	PZ – Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600671	PZ – Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600672	PZ – Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600673	PZ – Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600674	PZ – Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600675	PZ – Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14600676	PZ – Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14600681	RZ – Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14600682	RZ – Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14600683	RZ – Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14600684	RZ – Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14600685	RZ – Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14600686	RZ – Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14600691	RZ – Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14600692	RZ – Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14600693	RZ – Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14600694	RZ – Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14600695	RZ – Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14600696	RZ – Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14600701	PZ – Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14600702	PZ – Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14600703	PZ – Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14446PBa- ZF

Panikfunktion B, zweiflügelig

14600704	PZ – Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14600705	PZ – Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14600706	PZ – Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14600711	PZ – Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14600712	PZ – Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14600713	PZ – Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14600714	PZ – Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14600715	PZ – Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14600716	PZ – Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14446PBa- ZF

Panikfunktion B, zweiflügelig



