

Panik- Sicherheits- Einsteckschloss mit Kontakten und Panikfunktion B, auswärts öffnend 14476PBe

Panikfunktion B mit Kontakten, einwärts öffnend

Vorteile auf einen Blick

- Überwachung und Rückmeldung des Schlossstatus
- Kippfalle mit Geräuschdämmung
- Leichtes Öffnen unter Vorlast
- Version mit Rundzylinder oder Profilzylinder
- Dornmass: 30 - 80 mm
- Rundstulp in 18 mm / 20 mm breite oder Eckstulp 24 mm
- Zulassung nach SN EN 179
- Zulassung nach EN 1634-1 bis 3
- Einbruchhemmend bis Klasse RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar

Produktbeschreibung

- Diese Einsteckschlösser sind mit Überwachungs- / Rückmeldekontakten ausgestattet. (Überwachung Steuerfallenstatus, Türdrückerstatus, Riegelstatus und Zylinderstatus). Auf der Tür-Aussenseite ist ebenfalls ein Türdrücker angebracht. Im unverschlossenen Zustand lässt sich die Tür von beiden Seiten öffnen. Im verschlossenen Zustand kann die Tür nicht von aussen, jedoch von innen immer über den Türdrücker geöffnet werden (Panikfunktion einwärts öffnend), der Langriegel wird zurückgezogen und gleichzeitig wird die Kippfalle weich. Der Vierkant (Nuss) ist bei der Panikfunktion B geteilt. Diese Panikfunktion eignet sich für Türen, die zeitweise auch von aussen geöffnet werden müssen (Tagesbetrieb). Tagesbetrieb ist aktivierbar über den Zylinder, mit einer Schlüsselrehung in Öffnungsrichtung bis an den Anschlag, dann ist der Türdrücker auf der Aussenseite angekoppelt.

Anwendungsgebiet

- Für Zutrittskontrolle und Überwachung im Gebäudemanagement:
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren im Objektbereich
- Hausinnenbereich in Kombination mit Zutrittskomponenten

Hinweis

- Geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder. Für die U-Stulp Variante braucht es das Zubehör Unterlage B-14421. Dornmass 45/50/65 auf Anfrage.
- Nur für Systempartner mit Schulungszertifikat.
- Rund-Rosetten (querverschraubt) erst ab Dornmass 45 mm.
- Anschlusskabel check muss separat bestellt werden.
- Spezial Wechselprofilstift MSL 5968 verwenden.

Passendes Zubehör

- Anschlusskabel zu s- und mFlipLock check Datenkabel_FlipLock_check
- VariFlex sFlipLock Schliessblech BV-14421VF
- ProfiFlex sFlipLock Schliessblech BV-14421PF
- Unterlagsplatte für U-Stulp B-14421

Technische Daten

Riegelausschluss	20 mm
Oberfläche Stulp	INOX matt
Material Nuss	rostfreier Stahl
Drückernuss	9, zweiteilig
Zusatzsicherheit	Kippfalle
Wechselfunktion	Nein
Panikfunktion	Be
Falle	nicht umlegbar
Oberfläche	verzinkt
Version	1 Punkt Verriegelung
Material Falle	rostfreier Stahl
Material Riegel	rostfreier Stahl

Bestellbare Varianten

Bestellnumm	Zylindertyp	Dornmaß	Stulpmaße	Stulpform	Drückernuss	DIN-Richtung
14611002	RZ – Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611001	RZ – Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611042	RZ – Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links



Panik- Sicherheits- Einsteckschloss mit Kontakten und Panikfunktion B, auswärts öffnend 14476PBe

Panikfunktion B mit Kontakten, einwärts öffnend

14611041	RZ – Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611082	RZ – Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611081	RZ – Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611004	RZ – Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611003	RZ – Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611044	RZ – Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611043	RZ – Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611084	RZ – Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611083	RZ – Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611006	RZ – Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611005	RZ – Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611046	RZ – Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611045	RZ – Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611086	RZ – Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611085	RZ – Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611012	RZ – Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611011	RZ – Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611052	RZ – Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611051	RZ – Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611092	RZ – Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611091	RZ – Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611014	RZ – Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611013	RZ – Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611054	RZ – Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611053	RZ – Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611094	RZ – Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611093	RZ – Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611016	RZ – Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611015	RZ – Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611056	RZ – Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611055	RZ – Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts

Panik- Sicherheits- Einsteckschloss mit Kontakten und Panikfunktion B, auswärts öffnend 14476PBe

Panikfunktion B mit Kontakten, einwärts öffnend

14611096	RZ – Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611095	RZ – Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611022	PZ – Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611021	PZ – Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611062	PZ – Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611061	PZ – Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611102	PZ – Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611101	PZ – Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611024	PZ – Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611023	PZ – Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611064	PZ – Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611063	PZ – Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611104	PZ – Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611103	PZ – Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611026	PZ – Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611025	PZ – Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611066	PZ – Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611065	PZ – Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611106	PZ – Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611105	PZ – Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611032	PZ – Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611031	PZ – Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611072	PZ – Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611071	PZ – Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611112	PZ – Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611111	PZ – Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611034	PZ – Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611033	PZ – Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611074	PZ – Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611073	PZ – Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611114	PZ – Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links

Panik- Sicherheits- Einsteckschloss mit Kontakten und Panikfunktion B, auswärts öffnend 14476PBe

Panikfunktion B mit Kontakten, einwärts öffnend

14611113	PZ – Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611036	PZ – Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611035	PZ – Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611076	PZ – Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611075	PZ – Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611116	PZ – Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611115	PZ – Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts

Panik- Sicherheits- Einsteckschloss mit Kontakten und Panikfunktion B, auswärts öffnend 14476PBe

Panikfunktion B mit Kontakten, einwärts öffnend



