

Panik- Sicherheits- Einsteckschloss mit Kontakten und Panikfunktion B, auswärts öffnend 14576PBa- SV

Panikfunktion B mit Kontakten, auswärts öffnend, selbstverriegelnd

Vorteile auf einen Blick

- Überwachung und Rückmeldung des Schlossstatus
- Kippfalle mit Geräuschdämmung
- Mechanische Selbstverriegelung
- Leichtes Öffnen unter Vorlast
- Version mit Rundzylinder oder Profilzylinder
- Dornmass: 30 - 80 mm
- Rundstulp in 18 mm / 20 mm breite oder Eckstulp 24 mm
- Zulassung nach SN EN 179
- Zulassung nach EN 1125
- Zulassung nach EN 1634-1 bis 3
- Einbruchhemmend bis Klasse RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar

Produktbeschreibung

- Diese Einsteckschlösser sind mit Überwachungs- / Rückmeldekontakten ausgestattet. (Überwachung Steuerfallenstatus, Türdrückerstatus, Riegelstatus und Zylinderstatus). Auf der Tür-Aussenseite ist ebenfalls ein Türdrücker angebracht. Im unverschlossenen Zustand lässt sich die Tür von beiden Seiten öffnen. Im verschlossenen Zustand kann die Tür nicht von aussen, jedoch von innen immer über den Türdrücker, Paniktürbeschlag oder Pushbar, geöffnet werden (Panikfunktion), der Langriegel wird zurückgezogen und gleichzeitig wird die Kippfalle weich. Wenn die Türe schliesst, verriegelt das Schloss automatisch (Selbstverriegelung). Der Vierkant (Nuss) ist bei der Panikfunktion B geteilt. Diese Panikfunktion eignet sich für Türen, die zeitweise auch von aussen geöffnet werden müssen (Tagesbetrieb). Tagesbetrieb ist aktivierbar über den Zylinder, mit einer Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung bis an den Anschlag, dann ist der Türdrücker auf der Aussenseite angekoppelt. Wenn die Türe schliesst, verriegelt das Schloss automatisch (Selbstverriegelung).

Anwendungsgebiet

- Für Zutrittskontrolle und Überwachung im Gebäudemanagement:
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren im Objektbereich
- Hausinnenbereich in Kombination mit Zutrittskomponenten

Hinweis

- Geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder, nicht geeignet für externe Riegelkontakte. Für die U-Stulp Variante braucht es das Zubehör Unterlage B-14421. Die Dornmasse 45/50/65 gibt es nur auf Anfrage.
- Rund-Rosetten (querverschraubt) erst ab Dornmasse 45 mm.
- Anschlusskabel check muss separat bestellt werden.
- Spezial Wechselprofilstift MSL 5968 verwenden.
- Nur für Systempartner mit Schulungszertifikat.

Passendes Zubehör

- Anschlusskabel zu s- und mFlipLock check Datenkabel_FlipLock_check
- VariFlex sFlipLock Schliessblech BV-14421VF
- ProfiFlex sFlipLock Schliessblech BV-14421PF
- Unterlagsplatte für U-Stulp B-14421

Technische Daten

Riegelausschluss	20 mm
Oberfläche Stulp	INOX matt
Material Nuss	rostfreier Stahl
Drückernuss	9, zweiteilig
Zusatzsicherheit	Kippfalle und Selbstverriegelung
Wechselfunktion	Nein
Panikfunktion	Ba-SV
Falle	nicht umlegbar
Oberfläche	verzinkt
Version	1 Punkt Verriegelung
Material Falle	rostfreier Stahl
Material Riegel	rostfreier Stahl

Bestellbare Varianten

Bestellnumm	Zylindertyp	Dornmaß	Stulpmaße	Stulpform	Drückernuss	DIN-Richtung
14611202	RZ – Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links



Panik- Sicherheits- Einsteckschloss mit Kontakten und Panikfunktion B, auswärts öffnend 14576PBa- SV

Panikfunktion B mit Kontakten, auswärts öffnend, selbstverriegelnd

14611201	RZ – Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611242	RZ – Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611241	RZ – Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611282	RZ – Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611281	RZ – Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611204	RZ – Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611203	RZ – Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611244	RZ – Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611243	RZ – Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611284	RZ – Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611283	RZ – Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611206	RZ – Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611205	RZ – Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611246	RZ – Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611245	RZ – Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611286	RZ – Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611285	RZ – Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611212	RZ – Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611211	RZ – Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611252	RZ – Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611251	RZ – Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611292	RZ – Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611291	RZ – Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611214	RZ – Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611213	RZ – Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611254	RZ – Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611253	RZ – Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611294	RZ – Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611293	RZ – Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611216	RZ – Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611215	RZ – Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts

Panik- Sicherheits- Einsteckschloss mit Kontakten und Panikfunktion B, auswärts öffnend 14576PBa- SV

Panikfunktion B mit Kontakten, auswärts öffnend, selbstverriegelnd

14611256	RZ – Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611255	RZ – Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611296	RZ – Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611295	RZ – Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611222	PZ – Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611221	PZ – Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611262	PZ – Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611261	PZ – Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611302	PZ – Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611301	PZ – Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611224	PZ – Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611223	PZ – Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611264	PZ – Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611263	PZ – Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611304	PZ – Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611303	PZ – Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611226	PZ – Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611225	PZ – Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611266	PZ – Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611265	PZ – Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611306	PZ – Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611305	PZ – Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611232	PZ – Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611231	PZ – Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611272	PZ – Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611271	PZ – Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611312	PZ – Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611311	PZ – Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611234	PZ – Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611233	PZ – Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611274	PZ – Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links

Panik- Sicherheits- Einsteckschloss mit Kontakten und Panikfunktion B, auswärts öffnend 14576PBa- SV

Panikfunktion B mit Kontakten, auswärts öffnend, selbstverriegelnd

14611273	PZ – Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611314	PZ – Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611313	PZ – Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14611236	PZ – Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611235	PZ – Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611276	PZ – Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14611275	PZ – Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14611316	PZ – Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14611315	PZ – Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts

Panik- Sicherheits- Einsteckschloss mit Kontakten und Panikfunktion B, auswärts öffnend 14576PBa- SV

Panikfunktion B mit Kontakten, auswärts öffnend, selbstverriegelnd

