

Falztreibriegelschloss 1708 1708

Dornmass: 30 / 45 und 60 mm

Vorteile auf einen Blick

- Zulassung nach EN 1634-1 bis 3

Produktbeschreibung

- Verriegelung des Standflügels automatisch
- in Verbindung mit dem Schaltschloss 1730

Hinweis

- Abkürzung RSI heisst Rückstoss gesichert
- Zusätzlich werden noch folgende Produkte benötigt: Rundstange 1724, Rundrohr 1725, Stulpführung 1726, Lappenschliessblech 1728 für Obenverriegelung oder Flachschiessblech 1729 für Obenverriegelung, Schaltschloss 1730 automatisch verriegelnd

Passendes Zubehör

- Rundrohr 1725 1725
- Stangenführung 1726 1726
- Bodenschliessmulde 1727 1727
- Lappenschliessblech 1728 1728
- Flachschiessblech 1729 1729

Technische Daten

Oberfläche Stulp	Inox
Zusatzsicherheit	Selbstverriegelung
Stulpform	gerundet
DIN-Richtung	Links / Rechts umstellbar
Oberfläche	matt gebürstet

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Dornmaß	Stulpmaße	Stulpform	DIN-Richtung
12004001	45	230x20x3	gerundet	Links / Rechts umstellbar
12004002	30	230x20x3	gerundet	Links / Rechts umstellbar
12004003	60	230x20x3	gerundet	Links / Rechts umstellbar
12004004	30	230x24x3	gerundet	Links / Rechts umstellbar
12004005	45	230x24x3	gerundet	Links / Rechts umstellbar
12004006	60	230x24x3	gerundet	Links / Rechts umstellbar
12004020	45	230x20x3	gerundet	Links / Rechts umstellbar
12004021	30	230x20x3	gerundet	Links / Rechts umstellbar
12004022	60	230x20x3	gerundet	Links / Rechts umstellbar
12004023	30	230x24x3	gerundet	Links / Rechts umstellbar
12004024	45	230x24x3	gerundet	Links / Rechts umstellbar
12004025	60	230x24x3	gerundet	Links / Rechts umstellbar



