

Panik- Standflügelverriegelung 24413-H-TF

Mit Tagesfunktion, Dornmass 60 - 80 mm

Vorteile auf einen Blick

- Mechanisch zuschaltbare Tagesfunktion (TF) auf dem Standflügel
- Selbstverriegelung
- Dornmass 60 - 80 mm
- Zulassung nach SN EN 1627-1630 RC 3 geprüft
- Zulassung nach SN EN 1125
- Zulassung nach SN EN 1634-1 bis 3

Produktbeschreibung

- Nach erfolgter Panikfunktion, dem Öffnen des Standflügels über eine Pushbar oder Panikstange, verriegelt der Standflügel durch das Schaltschloss 1730 automatisch wieder. Dieser Standflügel besteht aus einer mechanisch zuschaltbaren Tagesfunktion TF. Diese Funktion ermöglicht dadurch ein dauerhaftes Begehen über den Standflügel.

Anwendungsgebiet

- Zweiflüglige Vollpaniktüren (Vollblatt)
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren im Objekt- und Industriebereich
- Öffentliche Gebäude, Bürogebäude, Banken, Spitäler, ShopPINGcenter, Mehrzweckhallen

Hinweis

- Der Stulp/ Stulp-sets für die Standflügelverriegelung sind separat zu bestellen
- Zusätzlich werden noch folgende Produkte benötigt: Rundstange 1724, Rundrohr 1725, Stulpführung 1726, Bodenschliessmulde 1727, Lappenschliessblech 1728 für Obenverriegelung oder Flachschiessblech 1729 für

Passendes Zubehör

- Lappenstulp für die Panik-Standflügelverriegelung in Vollblatttüren Lappenstulp, DIN links/rechts verwendbar 14413-H-STL
- Winkelstulp 320 x 24 x 3 mm 14413-H-STW
- Rundrohr 1725 1725
- Stangenführung für untere Verriegelung 1726 1726
- Bodenschliessmulde 1727 1727
- Lappenschliessblech für obere Verriegelung 1728 1728
- Flachschiessblech für obere Verriegelung 1729 1729
- Schaltschloss 1730 1730

Technische Daten

Drückernuss	9, einteilig
Zusatzsicherheit	Selbstverriegelung
Funktionen	Standflügel automatisch
Version	mit Tagesfunktion
DIN-Richtung	links / rechts verwendbar
Material Nuss	Inox

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
14501021	24413-H-TF.0/60/...../9, Inox mb, DIN rs/DIN ls
14501023	24413-H-TF.0/70/...../9, Inox mb, DIN rs/DIN ls
14501024	24413-H-TF.0/80/...../9, Inox mb, DIN rs/DIN ls
14501026	24413-H-TF.0/100/...../9, Inox mb, DIN rs/DIN ls

