

Panik- Standflügelverriegelung 24413-M- TF

Mit Tagesfunktion, Dornmass 30 - 60 mm

Vorteile auf einen Blick

- Mechanisch zuschaltbare Tagesfunktion (TF) auf dem Standflügel
- Selbstverriegelung
- Dornmass 30 - 60 mm
- Zulassung nach SN EN 1627-1630 RC 3 geprüft
- Zulassung nach SN EN 1125
- Zulassung nach SN EN 1634-1 bis 3

Produktbeschreibung

- Nach erfolgter Panikfunktion, dem Öffnen des Standflügels über eine Pushbar oder Panikstange, verriegelt der Standflügel durch das Schaltschloss 1730 automatisch wieder. Dieser Standflügel besteht aus einer mechanisch zuschaltbaren Tagesfunktion TF. Diese Funktion ermöglicht dadurch ein dauerhaftes Begehen über den Standflügel.

Anwendungsgebiet

- Zweiflüglige Vollpaniktüren (Rohrrahmen)
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren im Objekt- und Industriebereich
- Öffentliche Gebäude, Bürogebäude, Banken, Spitäler, ShopPINGcenter, Mehrzweckhallen

Hinweis

- Der Stulp/ Stulp-sets für die Panik-Standflügelverriegelung sind separat zu bestellen
- Zusätzlich werden noch folgende Produkte benötigt: Rundstange 1724, Rundrohr 1725, Stulpführung 1726, Bodenschliessmulde 1727, Lappenschliessblech 1728 für Obenverriegelung oder Flachschiessblech 1729 für Obenverriegelung, Schaltschloss 1730 automatisch verriegelnd.

Passendes Zubehör

- Lappenstulp, für die Panik-Standflügelverriegelung in Rohrrahmen-türen Lappenstulp, DIN links/rechts verwendbar 14413-M-STL
- Flachstulp für die Panik-Standflügelverriegelung in Rohrrahmen-türen Flachstulp, DIN links/rechts verwendbar 14413-M-STF
- U-Stulp für die Panik-Standflügelverriegelung in Rohrrahmen-türen U-Stulp 14413-M-STU
- Rundrohr 1725 1725
- Stangenführung für untere Verriegelung 1726 1726
- Bodenschliessmulde 1727 1727
- Lappenschliessblech für obere Verriegelung 1728 1728
- Flachschiessblech für obere Verriegelung 1729 1729
- Schaltschloss 1730 1730

Technische Daten

Drückernuss	9, einteilig
Zusatzsicherheit	Selbstverriegelung
Funktionen	Standflügel automatisch
Version	mit Tagesfunktion
DIN-Richtung	links / rechts verwendbar
Material Nuss	Inox

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
14501008	24413-M-TF.0/30/...../9, Inox mb, DIN rs/DIN ls
14501009	24413-M-TF.0/35/...../9, Inox mb, DIN rs/DIN ls
14501010	24413-M-TF.0/40/...../9, Inox mb, DIN rs/DIN ls
14501014	24413-M-TF.0/60/...../9, Inox mb, DIN rs/DIN ls

