

# Panik- Standflügelverriegelung 24473-M

Mit Überwachungskontakten, Dornmass 30 - 60 mm

## Vorteile auf einen Blick

- Mit Überwachungskontakten: Schlossnuss und Stangenarretierung
- Selbstverriegelung
- Dornmass 30 - 60 mm
- Zulassung nach SN EN 1627-1630 RC 3 geprüft
- Zulassung nach SN EN 1125
- Zulassung nach SN EN 1634-1 bis 3

## Produktbeschreibung

- Nach erfolgter Panikfunktion, dem Öffnen des Standflügels über eine Pushbar oder Panikstange, verriegelt der Standflügel durch das Schaltschloss 1730 automatisch wieder. Zusätzlich lassen sich die Schlossnusskontakte und die Stangenarretierung überwachen.

## Anwendungsgebiet

- Zweiflüglige Vollpaniktüren (Rohrrahmen)
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren im Objekt- und Industriebereich
- Öffentliche Gebäude, Bürogebäude, Banken, Spitäler, ShopPINGcenter, Mehrzweckhallen

## Hinweis

- Der Stulp/ Stulp-sets für die Standflügelverriegelung sind separat zu bestellen
- Zusätzlich werden noch folgende Produkte benötigt: Rundstange 1724, Rundrohr 1725, Stulpführung 1726, Bodenschliessmulde 1727, Lappenschliessblech 1728 für Obenverriegelung oder Flachschiessblech 1729 für Obenverriegelung, Schaltschloss 1730 automatisch verriegelnd.

## Passendes Zubehör

- Lappenstulp, für die Panik-Standflügelverriegelung in Rohrrahmentüren Lappenstulp, DIN links/rechts verwendbar 14413-M-STL
- Flachstulp für die Panik-Standflügelverriegelung in Rohrrahmentüren Flachstulp, DIN links/rechts verwendbar 14413-M-STF
- U-Stulp für die Panik-Standflügelverriegelung in Rohrrahmentüren U-Stulp 14413-M-STU
- Rundrohr 1725 1725
- Stangenführung für untere Verriegelung 1726 1726
- Bodenschliessmulde 1727 1727
- Lappenschliessblech für obere Verriegelung 1728 1728
- Flachschiessblech für obere Verriegelung 1729 1729
- Schaltschloss 1730 1730

## Technische Daten

Drückernuss	9, einteilig
Zusatzsicherheit	Selbstverriegelung
Funktionen	Standflügel automatisch
Version	mit Überwachungskontakt
DIN-Richtung	links / rechts verwendbar
Material Nuss	Inox

## Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
14501027	24473-M.0/30/...../9, Inox mb, DIN rs/DIN ls
14501028	24473-M.0/35/...../9, Inox mb, DIN rs/DIN ls
14501029	24473-M.0/40/...../9, Inox mb, DIN rs/DIN ls
14501033	24473-M.0/60/...../9, Inox mb, DIN rs/DIN ls

