

# Kabelübergang 20 polig KÜ 10314- 34- 10- - 00

## Beidseitige Einbauwanne

### Vorteile auf einen Blick

- 20 polig, steckbar
- Lange Lebensdauer, dank hochwertigem Spezialkabel
- Einfache Trennung von Türflügel und Zarge bei Reparatur
- Direkter Anschluss an die Hausinstallation, ohne dass eine Verteilerdose zwischen gesetzt werden muss.
- Leichter Anschluss von Wartungs- und Diagnosegeräten
- Funktionsprüfung elektronischer Komponenten können bereits im Werk an der Schnittstelle überprüft werden

### Produktbeschreibung

- Das hochwertige integrierte Flexkabel in diesem Kabelübergang (beidseitige Einbauwanne), schützt vor Kabelbruch und sorgt gleichzeitig für eine hohe Lebensdauer, dieses durch Bewegung stark belasteten Bauteils. Dieser Kabelübergang hat eine 20-polige Klemm-/Steck-Anschluss-technik mit DIP/Switch für eine max. Stromaufnahme. Dieser Kabelübergang eignet sich besonders bei Türsystemen mit kurzer Distanz zum Band und innen liegenden Bändern.

### Anwendungsgebiet

- Einbausystem für geringe Kammermasse und kollisionsfreier Bewegung.

### Technische Daten

Betriebsnennspannung Toleranzbereich	24V DC
Max. Stromaufnahme	1A 100% ED, 4A max. 1 sec. mit Jumper 1+2 gesteckt, PIN 1+2 PIN 2+3 gebrückt, 2A 100% ED, 5A max. 1 sec.
Übergangswiderstand pro Signal	0,21 Ohm
Tiefe	35 mm
Material Spiralschlauch	Edelstahl
Material Gehäuse	Edelstahl
Breite	24 mm
Version	Wanne-Wanne
Max. zulässige Drehung horizontal	100 mm
Signalübertragung	20-polig
Einbauwanne	beidseitig, kurz
Länge	330 mm

Artikelnummer 14471710

EAN-Nummer 763002277845

