

sFlipLock e-drive Panik- Sicherheits- Einsteckschloss drückergesteuert 16546PBa- SV

Panikfunktion B, auswärts öffnend, elektronisch einkoppelbarer Drücker

Vorteile auf einen Blick

- Elektronisch ankoppelbarer Aussendrücker
- Angebaute Motoreinheit mit integrierter Motorsteuerung für die Grundfunktion(auf/zu). Mit geschaltetem Ausgang, wenn das Schloss motorisch entriegelt ist.
- Anzeige der Offen-Position und Rückmeldung an elektrische Türantriebe.
- Öffnungssignal (GND) z.B. via Fingerprint, Taster, Zeitschaltuhr, usw
- Elektrische Schnittstelle RS485, z.B. für direkte Kommunikation via Biometricscanner und Fehlerspeicher. Manipulationsschutz Öffnungsimpuls nur noch via BUS.
- Kippfalle ermöglicht eine leichte motorische Entriegelung, auch bei Verzug der Türe.
- Motorisches Öffnen unter 1,5 Sekunden
- Geringer Stromverbrauch: 350 mA bei 24 V DC
- Riegelvorschub 1-tourig, je 20 mm
- Mechanische Selbstverriegelung
- Version mit Rundzylinder oder Profilzylinder
- Dornmass: 30 - 80 mm
- Rundstulp in 18 mm / 20 mm breite, als Eckstulp 24 mm oder als 24 U Version mit zusätzlicher Unterlage 3 mm
- Zulassung nach SN EN 179
- Zulassung nach SN EN 1125
- Zulassung nach SN EN 1634-1 bis 3 nur mit AWS
- Zulassung nach SN EN 12209 Klasse 7
- Zulassung nach EN 18251-2 Klasse 5
- Einbruchhemmend bis Klasse RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar

Produktbeschreibung

- Das drückergesteuerte Einsteckschloss sFlipLock e-drive, ist mit einer geteilten Drückernuss ausgestattet, so dass der Innendrücker angekoppelt und der Aussendrücker nicht angekoppelt ist. Typischerweise wird auf beiden Türseiten ein Beschlag mit Türdrücker montiert, wobei innen (in Fluchtrichtung) eine Panikstange oder eine Pushbar montiert werden kann. Das Verlassen bei verriegelter Türe, ist über den Innendrücker, eine Panikstange oder eine Pushbar jederzeit möglich. Diese ziehen den Langriegel zurück und gleichzeitig wird die Kippfalle weich (Panikfunktion). Beim Entriegeln von aussen via einen elektronischen Impuls, Fingerprint, Taster, Badge oder Zeitschaltuhr wird der Aussendrücker angekoppelt und der Riegel zunächst bis auf 5 mm eingezogen. Über den Türdrücker wird anschließend die Kippfalle freigegeben und das Schloss vollständig entriegelt. Bei verriegelter Tür ist eine Notöffnung von aussen über den Zylinder jederzeit möglich. Wenn die Türe schliesst, verriegelt das Schloss automatisch wieder (Selbstverriegelung)

Anwendungsgebiet


- Im Hauseinnenbereich, Büroräume, IT-Serverräume, Industriebereich und öffentliche Gebäude
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren im Objektbereich

Hinweis

- Geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder, nicht geeignet für externe Riegelkontakte. Für die U-Stulp Variante braucht es das Zubehör Unterlage B-15544. Dornmass 45/50/65 auf Anfrage. Anschlusskabel und Schliessbleche müssen separat bestellt werden.
- Rund-Rosetten (Querverschraubt) erst ab Dornmass 45.
- Spezial Wechselpfistif MSL 5968 verwenden

Passendes Zubehör

- VariFlex sFlipLock Schliessblech BV-14421VF
- Unterlagsplatte B-14421
- Zubehör mFlipLock Anschlusskabel FlipLock
- zu m-und sFlipLock/(e)drive/(e)access Netzteil 12 VDC 5A
- Kabelübergang 20 poligsteckbar, beidseitige Einbauwanne 10314-40-20--00_modell
- Kabelübergang 20 poligBeidseitige Einbauwanne mit Netzteil 10314-40-20N-00_modell
- Kabelübergang 20 poligEinseitige Einbauwanne und Rundstulp 10314R40----00_modell
- Kabelübergang 20 poligEinseitige Einbauwanne und Eckstulp 10314-40-----00_modell
- Kabelübergang 20 poligsteckbar, 2 x Eckstulp 10314-41-----00_modell
- Kabelübergang 20 poligEinseitige Einbauwanne und Rundstulp mit Netzteil 10312R20N----00_modell
- Kabelübergang 20 poligEinseitige Einbauwanne und Eckstulp mit Netzteil 10312-20N----00_modell
- Kabelübergang 20 poligsteckbar, einseitige Einbauwanne 10314-40REN--00_modell
- Kabelübergang 20 poligBeidseitige Einbauwanne 10314-34-10--00_modell
- Kabelübergang 20 poligEinseitige Einbauwanne und Eckstulp 10314-34-----00_modell
- Kabelübergang 20 poligEinseitige Einbauwanne und Rundstulp 10314R34-----00_modell
- Montage-Set HolzprofileRadiusendstücke 10313_Montageset
- Externe Auswertesteuerung (AWS) AWS_FlipLock_access_e-access
- Notstrompuffer-Modul zu sFlipLock und mFlipLock motorischNotstrompuffer Notstrompuffer-Modul
- ekey Fingerscanner Paketfür Bluetooth Verbindung und RFID Lesefähigkeit für direkte Kommunikation mit MSL FlipLock Motorschloss oder AWS Modul. Auslieferung mit 60cm Anschlusskabel zu Fingerscanner, vorgerüstet mit FlipLock Anschlussstecker für Plug- and Play. Bedienungsanleitung und 3



sFlipLock e- drive Panik- Sicherheits- Einsteckschloss drückergesteuert 16546PBa- SV

Panikfunktion B, auswärts öffnend, elektronisch einkoppelbarer Drücker

Montageschrauben, sowie

Inox Abdeckrahmen OEM_Fingerscanner

Technische Daten

Riegelausschluss	20 mm
Falle	nicht umlegbar
Material Falle	Inox
Material Riegel	Inox
Oberfläche Stulp	Inox
Material Nuss	Inox
Wechselfunktion	Ja
Oberfläche	matt gebürstet
Panikfunktion	PBa-SV
Version	einflüglig
Zusatzsicherheit	Langriegel und Selbstverriegelung

Bestellbare Varianten

Bestellnumm er	Zylindertyp	Dornmaß	Stulpmaße	Stulpform	Drückernuss	DIN-Richtung
14604401	RZ - Rundzylinder	30	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604402	RZ - Rundzylinder	30	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604403	RZ - Rundzylinder	35	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604404	RZ - Rundzylinder	35	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604405	RZ - Rundzylinder	40	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604406	RZ - Rundzylinder	40	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604411	RZ - Rundzylinder	60	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604412	RZ - Rundzylinder	60	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604413	RZ - Rundzylinder	70	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604414	RZ - Rundzylinder	70	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604415	RZ - Rundzylinder	80	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604416	RZ - Rundzylinder	80	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604421	PZ - Profilzylinder	30	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604422	PZ - Profilzylinder	30	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604423	PZ - Profilzylinder	35	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604424	PZ - Profilzylinder	35	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604425	PZ - Profilzylinder	40	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604426	PZ - Profilzylinder	40	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604431	PZ - Profilzylinder	60	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604432	PZ - Profilzylinder	60	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604433	PZ - Profilzylinder	70	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts

sFlipLock e- drive Panik- Sicherheits- Einsteckschloss drückergesteuert 16546PBa- SV

Panikfunktion B, auswärts öffnend, elektronisch einkoppelbarer Drücker

14604434	PZ - Profilzylinder	70	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604435	PZ - Profilzylinder	80	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604436	PZ - Profilzylinder	80	445x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604441	RZ - Rundzylinder	30	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604442	RZ - Rundzylinder	30	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604443	RZ - Rundzylinder	35	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604444	RZ - Rundzylinder	35	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604445	RZ - Rundzylinder	40	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604446	RZ - Rundzylinder	40	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604451	RZ - Rundzylinder	60	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604452	RZ - Rundzylinder	60	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604453	RZ - Rundzylinder	70	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604454	RZ - Rundzylinder	70	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604455	RZ - Rundzylinder	80	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604456	RZ - Rundzylinder	80	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604461	PZ - Profilzylinder	30	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604462	PZ - Profilzylinder	30	445x20x3	gerundet		Links
14604463	PZ - Profilzylinder	35	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604464	PZ - Profilzylinder	35	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604465	PZ - Profilzylinder	40	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604466	PZ - Profilzylinder	40	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604471	PZ - Profilzylinder	60	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604472	PZ - Profilzylinder	60	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604473	PZ - Profilzylinder	70	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604474	PZ - Profilzylinder	70	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604475	PZ - Profilzylinder	80	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14604476	PZ - Profilzylinder	80	445x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14604481	RZ - Rundzylinder	30	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14604482	RZ - Rundzylinder	30	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14604483	RZ - Rundzylinder	35	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14604484	RZ - Rundzylinder	35	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links

sFlipLock e- drive Panik- Sicherheits- Einsteckschloss drückergesteuert 16546PBa- SV

Panikfunktion B, auswärts öffnend, elektronisch einkoppelbarer Drücker

14604485	RZ - Rundzylinder	40	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14604486	RZ - Rundzylinder	40	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14604491	RZ - Rundzylinder	60	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14604492	RZ - Rundzylinder	60	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14604493	RZ - Rundzylinder	70	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14604494	RZ - Rundzylinder	70	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14604495	RZ - Rundzylinder	80	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14604496	RZ - Rundzylinder	80	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14604501	PZ - Profilzylinder	30	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14604502	PZ - Profilzylinder	30	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14604503	PZ - Profilzylinder	35	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14604504	PZ - Profilzylinder	35	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14604505	PZ - Profilzylinder	40	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14604506	PZ - Profilzylinder	40	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14604511	PZ - Profilzylinder	60	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14604512	PZ - Profilzylinder	60	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14604513	PZ - Profilzylinder	70	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14604514	PZ - Profilzylinder	70	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14604515	PZ - Profilzylinder	80	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14604516	PZ - Profilzylinder	80	445x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links