

Panik- Standflügelverriegelung 24413-H.0

Dornmass 60 - 80 mm

Vorteile auf einen Blick

- Selbstverriegelung
- Dornmass 60 - 80 mm
- Zulassung nach SN EN 1627-1630 RC 3 geprüft
- Zulassung nach SN EN 1125
- Zulassung nach SN EN 1634-1 bis 3

Produktbeschreibung

- Nach erfolgter Panikfunktion, dem Öffnen des Standflügels über eine Pushbar oder Panikstange, verriegelt der Standflügel durch das Schaltschloss 1730 automatisch wieder.

Anwendungsgebiet

- Zweiflügelige Vollpaniktüren (Vollblatt)
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren im Objekt- und Industriebereich
- Öffentliche Gebäude, Bürogebäude, Banken, Spitäler, ShopPINGcenter, Mehrzweckhallen

Hinweis

- Der Stulp/Stulp-Sets für die Standflügelverriegelung sind separat zu bestellen
- Zusätzlich werden noch folgende Produkte benötigt: Rundstange 1724, Rundrohr 1725, Stulpführung 1726, Bodenschliessmulde 1727, Lappenschliessblech 1728 für Obenverriegelung oder Flachschiessblech 1729 für

Passendes Zubehör

- Lappenstulp für die Panik-Standflügelverriegelung in Vollblatttüren Lappenstulp, DIN links/rechts verwendbar 14413-H-STL
- Winkelstulp 320 x 24 x 3 mm 14413-H-STW
- Rundstange 1724 1724_FEZ1
- Rundstange 1724 1724_PLANET_FEZ1
- Rundrohr 1725 1725
- Stangenführung für untere Verriegelung 1726 1726
- Bodenschliessmulde 1727 1727
- Lappenschliessblech für obere Verriegelung 1728 1728
- Flachschiessblech für obere Verriegelung 1729 1729
- Schaltschloss 1730 1730

Technische Daten

Material	Nuss	Inox
Funktionen		Standflügel automatisch
Zusatzsicherheit		Selbstverriegelung
DIN-Richtung		links / rechts verwendbar

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
14501015	24413-H.0/60/...../9, Inox mb, DIN rs/DIN ls
14501017	24413-H.0/70/...../9, Inox mb, DIN rs/DIN ls
14501018	24413-H.0/80/...../9, Inox mb, DIN rs/DIN ls
14501020	24413-H.0/100/...../9, Inox mb, DIN rs/DIN ls

